编号：SHCMSSXZ2026

上海市崇明区产品质量监督抽查实施细则

一、服装服饰

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽样数量见表1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

表1　抽取样品数量

序号	产品种类		抽样数量（条/套/个/双）	检验样品数量（条/套/个/双）	备用样品数量（条/套/个/双）
1	儿童服装服饰	儿童服装	2	1	1
		婴幼儿服装	3	2	1
2	服装服饰	羽绒服/毛衣/大衣/保暖内衣等	2	1	1
		冲锋衣	2	1	1

2 检验方法与判定依据

表2　休闲服装产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	产品使用说明	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准	/	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
3	pH 值	GB/T 7573—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
9	耐唾液色牢度	GB/T 18886—2019	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
10	异味	GB 18401—2010/6.7	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
11	重金属	GB/T 30157—2013	GB 31701—2015/4.2	/
12	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388—2016	GB 31701—2015/4.2	/
13	绳带要求	GB 31701—2015	GB 31701—2015/4.4.3	/
14	附件抗拉强力 衣带抗拉强力	GB 31701—2015 附录 A 相应产品标准	GB 31701—2015/4.4.1	相应产品标准
15	附件锐利尖端和锐利边缘	GB/T31702—2015	GB 31701—2015/4.4.2	/
16	燃烧性能	GB/T 14644-2014	GB 31701—2015/4.2	/
17	包装中金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.1	/
18	产品上残留金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.2	/
19	耐久性标签位置	观察	GB 31701—2015/4.5.3	/
20	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 相应产品标准	/	相应产品标准
21	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 相应产品标准	/	相应产品标准
22	起球	GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 相应产品标准	/	相应产品标准

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
23	纤维成分含量	FZ/T 01057 系列（适用标准） GB/T 2910 系列(适用标准）	/	GB/T 29862—2013 相应产品标准

表 3　功能性服装产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	产品使用说明	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准	/	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
3	pH 值	GB/T 7573—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
9	耐唾液色牢度	GB/T 18886—2019	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
10	异味	GB 18401—2010/6.7	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
11	重金属	GB/T 30157—2013	GB 31701—2015/4.2	/
12	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388—2016	GB 31701—2015/4.2	/
13	绳带要求	GB 31701—2015	GB 31701—2015/4.4.3	/
14	附件抗拉强力 衣带抗拉强力	GB 31701—2015 附录 A 相应产品标准	GB 31701—2015/4.4.1	相应产品标准

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
15	附件锐利尖端和锐利边缘		GB/T31702—2015	GB 31701—2015/4.4.2	/
16	燃烧性能		GB/T 14644-2014	GB 31701—2015/4.2	/
17	包装中金属针等锐利物		GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.1	/
18	产品上残留金属针等锐利物		GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.2	/
19	耐久性标签位置		观察	GB 31701—2015/4.5.3	/
20	耐皂洗色牢度		GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 相应产品标准	/	相应产品标准
21	耐光色牢度		GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 相应产品标准	/	相应产品标准
22	起球		GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 相应产品标准	/	相应产品标准
23	纤维成分含量		FZ/T 01057 系列 （适用标准） GB/T 2910 系列 (适用标准） 注 1	/	GB/T 29862—2013 相应产品标准
24	全氟辛酸 PFOS/PFOA		GB/T 31126-2014 GB/T 31126.1-2025	/	相应产品标准
25	防风	透气率	GB/T 5453—1997	/	相应产品标准 明示功能
26	防风透湿	透气率 透湿率	FZ/T 01149—2019	/	相应产品标准 明示功能
27	防水/防雨	静水压	GB/T 4744—2013	/	相应产品标准 明示功能 GB/T 4744—2013
28	拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应	表面沾水等级	GB/T 4745—2012	/	相应产品标准 明示功能 GB/T 4745—2012
29	透汽/透湿	透湿量	GB/T 12704.1—2009 GB/T 12704.2—2009	/	相应产品标准 明示功能

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
30	吸湿/速干/吸湿速干	吸水率、滴水扩散时间芯吸高度、蒸发速率/干燥速率、透湿量	GB/T 21655.1—2008 GB/T 21655.1—2023 注 2	/	相应产品标准明示功能 GB/T 21655.1—2008 GB/T 21655.1—2023
31	单向排汗/吸湿排汗	浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等	GB/T 21655.2—2019	/	相应产品标准明示功能 GB/T 21655.2—2019
32	防紫外	紫外线防护系数、UVA 透射比	GB/T 18830—2009	/	相应产品标准明示功能 GB/T 18830—2009
33	拒油	拒油等级	GB/T 19977—2014	/	相应产品标准明示功能 GB/T 19977—2014
34	易去污	易去污性	FZ/T 01118—2012	/	相应产品标准明示功能 FZ/T 01118—2012
35	防污	耐沾污性	GB/T 30159.1—2013	/	相应产品标准明示功能 GB/T 30159.1—2013

表 4　羽绒服装产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	产品使用说明	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准	/	GB/T 5296.4—2012 相应产品标准
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
3	pH 值	GB/T 7573—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
9	耐唾液色牢度	GB/T 18886—2019	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
10	异味	GB 18401—2010/6.7	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	相应产品标准
11	重金属	GB/T 30157—2013	GB 31701—2015/4.2	/
12	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388—2016	GB 31701—2015/4.2	/
13	绳带要求	GB 31701—2015	GB 31701—2015/4.4.3	/
14	附件抗拉强力 衣带抗拉强力	GB 31701—2015 附录A 相应产品标准	GB 31701—2015/4.4.1	相应产品标准
15	附件锐利尖端和锐利边缘	GB/T31702—2015	GB 31701—2015/4.4.2	/
16	燃烧性能	GB/T 14644-2014	GB 31701—2015/4.2	/
17	包装中金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.1	/
18	产品上残留金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.2	/
19	耐久性标签位置	观察	GB 31701—2015/4.5.3	/
20	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014 相应产品标准	/	相应产品标准
21	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019 相应产品标准	/	相应产品标准

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
22	起球	GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008 相应产品标准	/	相应产品标准
23	纤维成分含量	FZ/T 01057 系列 （适用标准） GB/T 2910 系列 (适用标准）	/	GB/T 29862—2013 相应产品标准
24	绒子含量	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 相应产品标准	/	相应产品标准
25	绒丝+羽丝	GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 相应产品标准	/	相应产品标准
26	充绒量	GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 相应产品标准	/	相应产品标准
27	鹅毛绒含量	GB/T 10288—2016 相应产品标准	/	相应产品标准
28	含绒量	GB/T 14272—2011 相应产品标准	/	相应产品标准
29	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)	GB/T 23322—2018 GB/T 14272—2021 相应产品标准	/	相应产品标准

表 5　冲锋衣产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009	GB 18401—2010	/
2	pH 值	GB/T 7573—2009	GB 18401—2010	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009	GB 18401—2010	/
4	耐水色牢度	GB/T 5713—2013	GB 18401—2010	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 18401—2010	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008 明示执行标准	/	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求
9	表面抗湿性(II级洗后） （II级洗前）	GB/T 4745—2012 GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 明示执行标准	/	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求 明示功能
10	静水压（洗后）	GB/T 4744—2013 GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 FZ/T 01004—2008 FZ/T 01034—2008 明示执行标准	/	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求 明示功能
11	透湿率（洗后）	GB/T 12704.2—2009 方法 B GB/T 8629—2001 GB/T 8629—2017 明示执行标准	/	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示质量要求 明示功能
12	全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS）	GB/T 31126-2014 GB/T 31126.1-2025	/	GB/T 32614—2023 明示质量要求
13	全氟辛酸（PFOA）	GB/T 31126-2014 GB/T 31126.1-2025	/	GB/T 32614—2023 明示质量要求

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
14	纤维成分及含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 38015—2019 FZ/T 01026—2017 FZ/T 01101—2008 等	/	GB /T 29862—2013 GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示执行标准
15	产品使用说明	GB/T 5296.4-2012 明示执行标准	/	GB/T 32614—2016 GB/T 32614—2023 明示执行标准

表 6　婴幼儿及儿童服装产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	产品使用说明	GB/T 5296.4—2012 明示执行标准	/	GB/T 5296.4—2012 明示质量要求
2	甲醛含量	GB/T 2912.1—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
3	pH 值	GB/T 7573—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
5	耐水色牢度	GB/T 5713—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
6	耐汗渍色牢度	GB/T 3922—2013	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
8	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920—2008	GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
9	耐唾液色牢度	GB/T 18886—2019	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
10	异味	GB 18401—2010/6.7	GB 18401—2010/5.1 GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
11	重金属	GB/T 30157—2013	GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
12	邻苯二甲酸酯	GB/T 20388—2016	GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
13	绳带要求	GB 31701—2015	GB 31701—2015/4.4.3	明示质量要求
14	附件抗拉强力 衣带抗拉强力	GB 31701—2015附录A 明示执行标准	GB 31701—2015/4.4.1	明示质量要求
15	附件锐利尖端和锐利边缘	GB/T 31702—2015	GB 31701—2015/4.4.2	明示质量要求
16	燃烧性能	GB/T 14644-2014	GB 31701—2015/4.2	明示质量要求
17	包装中金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.1	明示质量要求
18	产品上残留金属针等锐利物	GB/T 24121-2009	GB 31701—2015/4.5.2	明示质量要求
19	耐久性标签位置	观察	GB 31701—2015/4.5.3	明示质量要求
20	耐皂洗色牢度	GB/T 3921—2008 GB/T 12490—2014	/	明示质量要求
21	耐光色牢度	GB/T 8427—2008 GB/T 8427—2019	/	明示质量要求
22	起球	GB/T 4802.1—2008 GB/T 4802.3—2008	/	明示质量要求
23	纤维含量	FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.11—2024 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.20—2009 GB/T 38015—2019 GB/T 16988-2013 GB/T 40905.1—2021 FZ/T 30003—2009 FZ/T 30003—2024	/	GB/T 29862—2013 明示质量要求

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
			FZ/T 01026—2017 FZ/T 01101—2008等		
24	绒子含量		GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 明示执行标准	/	明示质量要求
25	绒丝+羽丝		GB/T 14272—2021 GB/T 10288—2016 明示执行标准	/	明示质量要求
26	充绒量		GB/T 14272—2011 GB/T 14272—2021 明示执行标准	/	明示质量要求
27	鹅毛绒含量		GB/T 10288—2016 明示执行标准	/	明示质量要求
28	含绒量		GB/T 14272—2011 明示执行标准	/	明示质量要求
29	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)		GB/T 23322—2018 GB/T 14272—2021 明示执行标准	/	明示质量要求
30	全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)		GB/T 31126-2014 GB/T 31126.1-2025	/	明示质量要求
功能性技术要求[1]					
31	防风	透气率	GB/T 5453—1997	/	明示质量要求
32	防风透湿	透气率 透湿率	GB/T 5453—1997 GB/T 12704.1—2009	/	明示质量要求 FZ/T 01149—2019
33	防水/防雨	静水压	GB/T 4744—2013	/	明示质量要求 GB/T 4744—2013
34	拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应	表面沾水等级	GB/T 4745—2012	/	明示质量要求 GB/T 4745—2012
35	透汽/透湿	透湿率	GB/T 12704.1—2009 GB/T 12704.2—2009	/	明示质量要求
36	吸湿、速干/吸湿速干	吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率、透湿量	GB/T 21655.1—2008	/	明示质量要求 GB/T 21655.1—2008
	吸湿速干[2]	吸水率、滴水	GB/T 21655.1—2023		明示质量要求

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		扩散时间、芯吸高度、干燥速率			GB/T 21655.1—2023
37	吸湿速干/吸湿排汗	浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等	GB/T 21655.2—2019	/	明示质量要求 GB/T 21655.2—2019
38	防紫外	紫外线防护系数、UVA透射比	GB/T 18830—2009	/	明示质量要求 GB/T 18830—2009
39	拒油	拒油等级	GB/T 19977—2014	/	明示质量要求 GB/T 19977—2014
40	防污	易去污性	FZ/T 01118—2012	/	明示质量要求 FZ/T 01118—2012
		耐沾污性	GB/T 30159.1—2013	/	明示质量要求 GB/T 30159.1—2013

表 7　内衣产品检测项目

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	甲醛含量	GB/T 2912.1	GB 18401-2010/5.1	/
2	pH 值	GB/T 7573	GB 18401-2010/5.1	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 23344	GB 18401-2010/5.1	/
4	异味	GB/T 18401-2010 6.7	GB 18401-2010/5.1	
5	耐水色牢度	GB/T 5713	GB 18401-2010/5.1	/
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	/
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	/
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920	GB 18401-2010/5.1	/
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920 相应产品标准	/	明示执行标准
10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921 相应产品标准	/	明示执行标准

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
11	洗液沾色	GB/T 3921 相应产品标准	/	GB/T 8878-2014 GB/T 8878-2023 明示执行标准
12	顶破强力	GB/T 19976 相应产品标准	/	GB/T 8878-2014 GB/T 8878-2023 FZ/T 73024-2014 明示执行标准
13	起球	GB/T 4802.1-2008	/	GB/T 8878-2023 明示执行标准
14	透气率	GB/T 5453 相应产品标准	/	FZ/T 74002-2014 明示执行标准
15	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576 相应产品标准	/	FZ/T 74002-2014 明示执行标准
16	纤维含量	FZ/T 01057（所有部分） GB/T 2910（所有部分） GB/T 16988 FZ/T 01026 相应产品标准	/	GB/T 29862-2013 明示执行标准
17	使用说明	GB/T 5296.4	/	GB/T 5296.4 明示执行标准

表 8　家居服装、孕妇装、哺乳装产品检测项目

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	甲醛含量	GB/T 2912.1	GB 18401-2010/5.1	/
2	pH 值	GB/T 7573	GB 18401-2010/5.1	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 23344	GB 18401-2010/5.1	/
4	异味	GB/T 18401-2010 6.7	GB 18401-2010/5.1	/
5	耐水色牢度	GB/T 5713	GB 18401-2010/5.1	/
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	/
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	/
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920	GB 18401-2010/5.1	/

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920 相应产品标准	/	明示执行标准
10	耐皂洗色牢度	GB/T 3921 相应产品标准	/	明示执行标准
11	耐干洗色牢度	GB/T 5711 相应产品标准	/	FZ/T 81001-2016 明示执行标准
12	顶破强力	GB/T 19976 相应产品标准	/	FZ/T 73017-2014 明示执行标准
13	纤维含量	FZ/T 01057（所有部分） GB/T 2910（所有部分） GB/T 16988 FZ/T 01026 相应产品标准	/	GB/T 29862-2013 明示执行标准

表 9　女性配饰产品检测项目

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	甲醛含量	GB/T 2912.1	GB 18401-2010/5.1	/
2	pH 值	GB/T 7573	GB 18401-2010/5.1	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592 GB/T 23344	GB 18401-2010/5.1	/
4	异味	GB/T 18401-2010 6.7	GB 18401-2010/5.1	/
5	耐水色牢度	GB/T 5713	GB 18401-2010/5.1	明示执行标准
6	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	明示执行标准
7	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922	GB 18401-2010/5.1	明示执行标准
8	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920	GB 18401-2010/5.1	明示执行标准
9	耐光色牢度	GB/T 8427-2008	/	明示执行标准
10	纤维含量	FZ/T 01057（所有部分） GB/T 2910（所有部分） GB/T 16988 FZ/T 01026 相应产品标准	/	GB/T 29862-2013 明示执行标准

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

二、儿童学生用品、文创潮玩用品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

儿童玩具、文创潮玩用品每种产品抽取样品 3 个，其中 2 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

学生用品抽样数量见表 1。

表 1　学生文具抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	书写笔	20 支	10 支	10 支
2	橡皮擦	2 块	1 块	1 块
3	笔袋	3 个	2 个	1 个
注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。				

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验方法与判定依据

表 2　玩具检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
一、机械与物理性能			
1	材料	GB 6675.2-2014/4.3、5.2、5.21	GB 6675.2-2014/4.3
2	小零件	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.2、5.24	GB 6675.2-2014/4.4
3	挤压玩具、摇铃及类似玩具	GB 6675.2-2014/5.3	GB 6675.2-2014/4.5.1
4	小球	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.4、5.24	GB 6675.2-2014/4.5.2
5	毛球	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.5、5.24.6.3	GB 6675.2-2014/4.5.3
6	学前玩偶	GB 6675.2-2014/5.6	GB 6675.2-2014/4.5.4
7	玩具奶嘴	GB 6675.2-2014/4.5.5	GB 6675.2-2014（/4.5.5
8	气球	GB 6675.2-2014/4.5.6	GB 6675.2-2014/4.5.6
9	弹珠	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.5.7、5.24	GB 6675.2-2014/4.5.7

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
10	半球形玩具	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.5.8、5.24	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.5.8
11	可触及的金属或玻璃边缘	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.8、5.24	GB 6675.2-2014/4.6.1
12	功能性锐利边缘	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.6.2、5.24	GB 6675.2-2014/4.6.2
13	金属玩具边缘	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.8、5.24	GB 6675.2-2014/4.6.3
14	模塑玩具边缘	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.6.4、5.24	GB 6675.2-2014/4.6.4
15	外露螺栓或螺纹杆的边缘	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.6.5、5.24	GB 6675.2-2014/4.6.5
16	可触及的锐利尖端	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.9、5.24	GB 6675.2-2014/4.7.1
17	功能性锐利尖端	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.7.2、5.24	GB 6675.2-2014/4.7.2
18	木制玩具	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.7.3、5.24	GB 6675.2-2014/4.7.3
19	突出部件	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.8、5.24	GB 6675.2-2014/4.8
20	金属丝和杆件	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.8、5.9、5.24	GB 6675.2-2014/4.9
21	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜	GB 6675.2-2014/5.10	GB 6675.2-2014/4.10
22	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	GB 6675.2-2014/4.11.1、5.11.1	GB 6675.2-2014/4.11.1
23	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	GB 6675.2-2014/5.11.2	GB 6675.2-2014/4.11.2
24	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	GB 6675.2-2014/4.11.3	GB 6675.2-2014/4.11.3
25	玩具袋上的绳索	GB 6675.2-2014/4.11.4	GB 6675.2-2014/4.11.4
26	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	GB 6675.2-2014/4.11.5	GB 6675.2-2014/4.11.5
27	童床上的健身玩具及类似玩具	GB 6675.2-2014/4.11.6	GB 6675.2-2014/4.11.6
28	飞行玩具的绳索、细绳或线	GB 6675.2-2014/4.11.7、5.11.3	GB 6675.2-2014/4.11.7
29	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具	GB 6675.2-2014/4.12.1、5.22.2	GB 6675.2-2014/4.12.1
30	带有折叠机构的其他玩具	GB 6675.2-2014/4.12.2、5.22.3	GB 6675.2-2014/4.12.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
31	铰链间隙	GB 6675.2-2014/4.12.3	GB 6675.2-2014/4.12.3
32	刚性材料上的圆孔	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.13.1、5.24	GB 6675.2-2014/4.13.1
33	活动部件间的间隙	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.13.2、5.24	GB 6675.2-2014/4.13.2
34	其他驱动机构	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.13.4、5.7、5.24	GB 6675.2-2014/4.13.4
35	发条钥匙	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.13.5、5.24	GB 6675.2-2014/4.13.5
36	弹簧	GB 6675.2-2014/4.14、5.24	GB 6675.2-2014/4.14
37	封闭式玩具的通风装置	GB 6675.2-2014/4.16.1	GB 6675.2-2014/4.16.1
38	封闭式玩具的关闭件	GB 6675.2-2014/5.13.1、5.13.2.1、5.13.2.2	GB 6675.2-2014/4.16.2
39	封闭头部的玩具	GB 6675.2-2014/4.16.3	GB 6675.2-2014/4.16.3
40	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）	GB 6675.2-2014/5.14	GB 6675.2-2014/4.17
41	弹射玩具一般要求	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/5.30、4.18.1	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.18.1
42	蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.18.2、5.24、5.30、5.15、5.2	GB 6675.2-2014（含第 1 号修改单）/4.18.2
43	非蓄能弹射玩具	GB 6675.2-2014/4.18.3、5.24.5、5.24.6.4、5.15	GB 6675.2-2014/4.18.3
44	水上玩具	GB 6675.2-2014/4.19	GB 6675.2-2014/4.19
45	热源玩具	GB 6675.2-2014/5.18	GB 6675.2-2014/4.23
46	液体填充玩具	GB 6675.2-2014/ 5.19	GB 6675.2-2014/4.24
47	口动玩具	GB 6675.2-2014/5.2、5.24.5、5.24.6.1、5.20	GB 6675.2-2014/4.25
48	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	GB 6675.2-2014/4.26	GB 6675.2-2014/4.26
49	玩具火药帽	GB 6675.2-2014/4.27	GB 6675.2-2014/4.27
50	声响要求	GB 6675.2-2014/4.28、5.25	GB 6675.2-2014/4.28
51	磁体和磁性部件	GB 6675.2-2014/5.2、5.24、5.26、5.27、5.28、5.29	GB 6675.2-2014/4.29
二、易燃性能			
1	一般要求	GB 6675.3-2014/4.1	GB 6675.3-2014/4.1
2	头戴玩具	GB 6675.3-2014/5.2、5.3、5.4	GB 6675.3-2014/4.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
3	化妆服饰	GB 6675.3-2014/5.4	GB 6675.3-2014/4.3
4	供儿童进入的玩具	GB6675.3-2014/5.4	GB6675.3-2014/4.4
5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）	GB 6675.3-2014/5.5、5.6	GB 6675.3-2014/4.5
三、特定元素的迁移			
1	最大限量要求	GB 6675.4-2014	GB 6675.1-2014/5.3.3 GB 6675.4-2014/4
四、增塑剂			
1	限定增塑剂限量要求	GB/T 22048-2022	GB 6675.1-2014/5.3.7
五、电性能（GB 19865-2005）			
1	标识和说明	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/7	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/7
2	输入功率	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/8	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/8
3	发热和非正常工作	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/9	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/9
4	工作温度下的电气强度	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/10	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/10
5	耐潮湿	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/11	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/11
6	室温下的电气强度	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/12	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/12
7	机械强度	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/13	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/13
8	结构	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/14	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/14
9	软线和电线的保护	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/15	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/15
10	螺钉和连接	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/17	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/17
11	电气间隙和爬电距离	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/18	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/18
12	耐热和耐燃	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/19	GB 19865-2005（含第 1 号修改单）/19

表 3　学生用品（书写笔）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	GB 21027-2020/4.1

2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022	GB 21027-2020/4.5
3	笔套安全	GB 21027-2020/5.8	GB 21027-2020/4.8

表 4　学生用品（橡皮擦）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	GB 21027-2020/4.1
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022	GB 21027-2020/4.5

表 5　学生用品（笔袋）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	GB 21027-2020/4.1
2	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022	GB 21027-2020/4.5
3	游离甲醛含量	GB/T 32606-2016	GB 21027-2020/4.4.1
4	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	GB 21027-2020/4.4.2

表 6　模型产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	推荐性质量要求
1	材料	GB/T 26701-2011/4.1.1、5.1.1	GB/T 26701-2011/4.1.1
2	毛刺和锐利边缘	GB/T 26701-2011/5.1.2	GB/T 26701-2011/4.1.2
3	石棉	GB/T 26701-2011/4.1.4.3	GB/T 26701-2011/4.1.4.3
4	弹射物端部	GB/T 26701-2011/4.1.4.4	GB/T 26701-2011/4.1.4.4
5	模型产品的正常使用	GB/T 26701-2011/4.2.1	GB/T 26701-2011/4.2.1
6	涂层附着力	GB/T 26701-2011/4.2.4 GB/T 9286-1998	GB/T 26701-2011/4.2.4
7	静态模型稳定性	GB/T 26701-2011/4.2.5	GB/T 26701-2011/4.2.5
8	车辆动态模型抗撞击强度	GB/T 26701-2011/5.2.2	GB/T 26701-2011/4.2.6
9	车辆动态模型抗跌强度	GB/T 26701-2011/5.2.3	GB/T 26701-2011/4.2.7
10	线控模型抗拉强度	GB/T 26701-2011/5.2.4	GB/T 26701-2011/4.2.8
11	弹射模型耐用性	GB/T 26701-2011/5.2.5	GB/T 26701-2011/4.2.9
12	外观要求	GB/T 26701-2011/4.3	GB/T 26701-2011/4.3
13	标志和说明	GB/T 26701-2011/5.1.4	GB/T 26701-2011/4.4

表 7　饰品（徽章、钥匙扣及金属摆件）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	有害元素总含量	GB/T 28019-2011 GB/T 28020-2011 GB/T 28021-2011	GB 28480-2012

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

三、家用电器（噪声类）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每个规格型号的产品共抽取 2 台样品，其中 1 台作为检测样品，1 台作为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表 1　微波炉产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	输入功率和电流	GB 4706.1–2005/10 GB 4706.21–2008/10 GB/T 4706.1–2024/10 GB/T 4706.21–2024/10	GB 4706.1–2005/10 GB 4706.21–2008/10 GB/T 4706.1–2024/10 GB/T 4706.21–2024/10 GB 44246–2024
2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1–2005/13 GB 4706.21–2008/13 GB/T 4706.1–2024/13 GB/T 4706.21–2024/13	GB 4706.1–2005/13 GB 4706.21–2008/13 GB/T 4706.1–2024/13 GB/T 4706.21–2024/13 GB 44246–2024
3	稳定性和机械危险	GB 4706.1–2005/20 GB 4706.21–2008/20 GB/T 4706.1–2024/20 GB/T 4706.21–2024/20	GB 4706.1–2005/20 GB 4706.21–2008/20 GB/T 4706.1–2024/20 GB/T 4706.21–2024/20 GB 44246–2024
4	机械强度	GB 4706.1–2005/21 GB 4706.21–2008/21 GB/T 4706.1–2024/21 GB/T 4706.21–2024/21	GB 4706.1–2005/21 GB 4706.21–2008/21 GB/T 4706.1–2024/21 GB/T 4706.21–2024/21 GB 44246–2024
5	电源连接和外部软线	GB 4706.1–2005/25 GB 4706.21–2008/25 GB/T 4706.1–2024/25 GB/T 4706.21–2024/25	GB 4706.1–2005/25 GB 4706.21–2008/25 GB/T 4706.1–2024/25 GB/T 4706.21–2024/25 GB 44246–2024
6	接地措施	GB 4706.1–2005/27 GB 4706.21–2008/27 GB/T 4706.1–2024/27 GB/T 4706.21–2024/27	GB 4706.1–2005/27 GB 4706.21–2008/27 GB/T 4706.1–2024/27 GB/T 4706.21–2024/27 GB 44246–2024

7	噪声	GB 19606-2004/附录 D	GB 19606-2004/9、附录 D

表 2　家用电动洗衣机产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	对触及带电部件的防护	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.24-2008/8 GB 4706.26-2008/8 GB/T 4706.1-2024/8 GB/T 4706.24-2024/8 GB/T 4706.26-2024/8	GB 4706.1-2005/8 GB 4706.24-2008/8 GB 4706.26-2008/8 GB/T 4706.1-2024/7 GB/T 4706.24-2024/7 GB/T 4706.26-2024/7 GB 44246-2024
2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.24-2008/13 GB 4706.26-2008/13 GB/T 4706.1-2024/8 GB/T 4706.24-2024/8 GB/T 4706.26-2024/8	GB 4706.1-2005/13 GB 4706.24-2008/13 GB 4706.26-2008/13 GB/T 4706.1-2024/8 GB/T 4706.24-2024/8 GB/T 4706.26-2024/8 GB 44246-2024
3	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.24-2008/20 GB 4706.26-2008/20 GB/T 4706.1-2024/20 GB/T 4706.24-2024/20 GB/T 4706.26-2024/20	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.24-2008/20 GB 4706.26-2008/20 GB/T 4706.1-2024/20 GB/T 4706.24-2024/20 GB/T 4706.26-2024/20 GB 44246-2024
4	结构(不测 22.46)	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.24-2008/22 GB 4706.26-2008/22 GB/T 4706.1-2024/22 GB/T 4706.24-2024/22 GB/T 4706.26-2024/22	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.24-2008/22 GB 4706.26-2008/22 GB/T 4706.1-2024/22 GB/T 4706.24-2024/22 GB/T 4706.26-2024/22 GB 44246-2024
5	内部布线	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.24-2008/23 GB 4706.26-2008/23 GB/T 4706.1-2024/23 GB/T 4706.24-2024/23 GB/T 4706.26-2024/23	GB 4706.1-2005/23 GB 4706.24-2008/23 GB 4706.26-2008/23 GB/T 4706.1-2024/23 GB/T 4706.24-2024/23 GB/T 4706.26-2024/23 GB 44246-2024
6	电源连接和外部软线	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.24-2008/25 GB 4706.26-2008/25	GB 4706.1-2005/25 GB 4706.24-2008/25 GB 4706.26-2008/25

		GB/T 4706.1–2024/25 GB/T 4706.24–2024/25 GB/T 4706.26–2024/25	GB/T 4706.1–2024/25 GB/T 4706.24–2024/25 GB/T 4706.26–2024/25 GB 44246–2024
7	外部导线用接线端子或外部导体用接线端子	GB 4706.1–2005/26 GB 4706.24–2008/26 GB 4706.26–2008/26 GB/T 4706.1–2024/26 GB/T 4706.24–2024/26 GB/T 4706.26–2024/26	GB 4706.1–2005/26 GB 4706.24–2008/26 GB 4706.26–2008/26 GB/T 4706.1–2024/26 GB/T 4706.24–2024/26 GB/T 4706.26–2024/26 GB 44246–2024
8	接地措施	GB 4706.1–2005/27 GB 4706.24–2008/27 GB 4706.26–2008/27 GB/T 4706.1–2024/27 GB/T 4706.24–2024/27 GB/T 4706.26–2024/27	GB 4706.1–2005/27 GB 4706.24–2008/27 GB 4706.26–2008/27 GB/T 4706.1–2024/27 GB/T 4706.24–2024/27 GB/T 4706.26–2024/27 GB 44246–2024
9	螺钉和连接	GB 4706.1–2005/28 GB 4706.24–2008/28 GB 4706.26–2008/28 GB/T 4706.1–2024/28 GB/T 4706.24–2024/28 GB/T 4706.26–2024/28	GB 4706.1–2005/28 GB 4706.24–2008/28 GB 4706.26–2008/28 GB/T 4706.1–2024/28 GB/T 4706.24–2024/28 GB/T 4706.26–2024/28 GB 44246–2024
10	噪声	GB 19606–2004/附录 C	GB 19606–2004/附录 C

表 3　吸油烟机产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	输入功率和电流	GB 4706.1–2005/10 GB 4706.28–2008/10 GB/T 4706.1—2024/10 GB/T 4706.28—2024/10	GB 4706.1–2005/10 GB 4706.28–2008/10 GB/T 4706.1—2024/10 GB/T 4706.28—2024/10 GB 44246–2024
2	工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB 4706.1–2005/13 GB 4706.28–2008/13 GB/T 4706.1—2024/13 GB/T 4706.28—2024/13	GB 4706.1–2005/13 GB 4706.28–2008/13 GB/T 4706.1—2024/13 GB/T 4706.28—2024/13 GB 44246–2024

3	稳定性和机械危险	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.28-2008/20 GB/T 4706.1—2024/20 GB/T 4706.28—2024/20	GB 4706.1-2005/20 GB 4706.28-2008/20 GB/T 4706.1—2024/20 GB/T 4706.28—2024/20 GB 44246-2024
4	机械强度	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.28-2008/21 GB/T 4706.1—2024/21 GB/T 4706.28—2024/21	GB 4706.1-2005/21 GB 4706.28-2008/21 GB/T 4706.1—2024/21 GB/T 4706.28—2024/21 GB 44246-2024
5	结构 （不测 22.46）	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.28-2008/22 GB/T 4706.1—2024/22 GB/T 4706.28—2024/22	GB 4706.1-2005/22 GB 4706.28-2008/22 GB/T 4706.1—2024/22 GB/T 4706.28—2024/22 GB 44246-2024
6	接地措施	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.28-2008/27 GB/T 4706.1—2024/27 GB/T 4706.28—2024/27	GB 4706.1-2005/27 GB 4706.28-2008/27 GB/T 4706.1—2024/27 GB/T 4706.28—2024/27 GB 44246-2024
7	噪声	GB 19606-2004/附录 E	GB 19606-2004/9、附录 E

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

四、电子产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取的样品数量见表1。

表1　抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	电源适配器	2	1	1
2	电话手表	2	1	1
3	路由器	2	1	1
注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。				

2 检验方法与判定依据

表2　电源适配器产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	抗电强度	GB 4943.1-2022 /5.4.9	GB 4943.1-2022 /5.4.9
2	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	GB4943.1-2022/5.7	GB4943.1-2022/5.7
3	交流电源端口的传导发射	GB/T 9254.1-2021 /A.3	GB/T 9254.1-2021 /A.3

表3　路由器产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	抗电强度	GB 4943.1-2022 /5.4.9	GB 4943.1-2022 /5.4.9
2	交流电源端口的传导发射	GB/T 9254.1-2021 /A.3	GB/T 9254.1-2021 /A.3
3	不对称模式传导发射	GB/T 9254.1-2021/C3、C4、D1、D2	GB/T 9254.1-2021/C3、C4、D1、D2

表 4　电话手表产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	热灼伤（接触温度限值）	GB 4943.1-2022/9.3	GB 4943.1-2022/9.3
2	30MHz-1000MHz 辐射连续骚扰	GB/T 22450.1-2008/7.3 YD/T 1595.1-2012/8.2 YD/T 1592.1-2012/8.2 YD/T 2583.14-2013/8.1	GB/T 22450.1-2008/7.3 YD/T 1595.1-2012/8.2 YD/T 1592.1-2012/8.2 YD/T 2583.14-2013/8.1

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

五、消防产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

消防应急灯具每批次样品抽取 4 台，其中 2 台作为检验样品，2 台作为备用样品。

手提式干粉灭火器每批次样品抽取 8 具，其中 4 具作为检验样品，4 具作为备用样品。

过滤式消防自救呼吸器每批次样品抽取 12 具，其中 6 具作为检验样品，6 具作为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表 1　消防应急灯具产品检验项目（GB 17945-2024）

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	灯具的基本功能试验	照明灯具	GB 17945-2024/6.10.1.5	GB 17945-2024/5.5.2
		标志灯具	GB 17945-2024/6.10.1.6	GB 17945-2024/5.5.3
		照明标志复合灯具	GB 17945-2024/6.10.1.16	GB 17945-2024/5.5.4
		最小初装持续应急工作时间检查	GB 17945-2024/6.10.1.9	GB 17945-2024/5.5.1.5
		蓄电池（组）充、放电功能和性能检查	GB 17945-2024/6.10.1.10	GB 17945-2024/5.5.1.6
2	转换电压试验		GB 17945-2024/6.13	GB 17945-2024/5.4.6
3	绝缘电阻试验		GB 17945-2024/6.14	GB 17945-2024/5.3.8
4	接地电阻试验		GB 17945-2024/6.15	GB 17945-2024/5.3.7
5	电气强度试验		GB 17945-2024/6.16	GB 17945-2024/5.4.1
6	外壳防护等级试验		GB 17945-2024/6.22	GB 17945-2024/5.4.7

表 2　手提式干粉灭火器产品检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	充装要求	充装误差	GB 4351-2023/7.2.1.1	GB 4351-2023/5.2.2
2	20℃时喷射性能	有效喷射时间	GB 4351-2023/7.2.1	GB 4351-2023/5.3.1.1
		喷射滞后时间		GB 4351-2023/5.3.1.2
		喷射剩余率		GB 4351-2023/5.3.1.3
		喷射距离		GB 4351-2023/5.3.1.4
4	瓶体爆破性能		GB 4351-2023/B.3.4	GB 4351-2023/B.2.2

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
5	干粉灭火剂	第一主要组分含量	GB 4351-2023/8.10.1	GB 4351-2023/6.10.1

表 3 过滤式消防自救呼吸器检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	结构	GB 21976.7-2012 /6.1	GB 21976.7-2012/5.1
2	材料阻燃性能	GB 2626-2006/6.15.2、6.15.3	GB 21976.7-2012/5.3.3
3	一氧化碳防护性能	GB 21976.7-2012 /6.5.1	GB 21976.7-2012/5.5.1
4	滤烟性能	GB 21976.7-2012/6.5.2	GB 21976.7-2012/5.5.2
5	连接强度	GB 21976.7-2012 /6.8	GB 21976.7-2012/5.8

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

六、电线电缆、建筑家装产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

内墙涂料每批次抽取样品不少于3kg/桶的样品2桶，1桶为检验样品，1桶为备用样品，样品需密封包装。

电线电缆每批次抽取样品样品2卷，样品需整包装，且每组不少于50米，1卷为检验样品，1卷为备用样品。

单组分聚氨酯泡沫填缝剂每批次抽取样品8罐（罐体以750ml计），4罐为检验样品，4罐为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表1 合成树脂乳液墙面涂料（内墙面漆）产品检验项目（GB 30981.1-2025）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB/T 38597-2020 附录A GB/T 23986-2009	/	GB/T 38597-2020/表1
2	挥发性有机化合物（VOC）含量	GB 30981.1-2025 /6.2.1	GB 30981.1-2025 /表1	/
3	SVOC 含量	GB 30981.1-2025 /6.2.2	GB 30981.1-2025 /表1	/
4	甲醛含量	GB/T 23993-2009	GB 30981.1-2025 /表1	/
5	苯系物总和含量	GB/T 23990-2009 B 法	GB 30981.1-2025 /表1	/
6	总铅（Pb）含量（限色漆）	GB/T 30647-2014	GB 30981.1-2025 /表1	/
7	总砷（As）含量	GB/T 30647-2014	GB 30981.1-2025 /表1	/
8	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）(限色漆）	GB/T 23991-2009	GB 30981.1-2025 /表1	/
9	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量	GB/T 31414-2015	GB 30981.1-2025 /表1	/
10	甲基异塞唑啉酮（MIT）含量	GB/T 37363.1-2019	GB 30981.1-2025 /表1	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
11	低温稳定性（3 次循环）	GB/T 9268-2008/A 法	/	GB/T 9755-2024/表 2
12	对比率	GB/T 23981.1-2019/反射率法方法 A	/	GB/T 9755-2024/表 2
13	耐碱性	GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008	/	GB/T 9755-2024/表 2
14	耐洗刷性	GB/T 9266-2009	/	GB/T 9755-2024/表 2

表 2　额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	不延燃试验	GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.22-2008	GB/T 5023.1-2008/5.6.4 JB/T 8734.1-2016/6.9
2	导体电阻	GB/T 5023.2-2008/2.1	GB/T 5023.1-2008/5.1.4 JB/T 8734.1-2016/6.1
3	绝缘平均厚度	GB/T 5023.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3
4	绝缘最薄处厚度	GB/T 5023.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3
5	护套平均厚度	GB/T 5023.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2	GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3
6	护套最薄处厚度	GB/T 5023.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2	GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3
7	绝缘老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
8	绝缘老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
9	绝缘老化后抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
10	绝缘老化后断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
11	绝缘老化后抗张强度变化率	GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
12	绝缘老化后断裂伸长率变化率	GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4
13	护套老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.2	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
14	护套老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.2	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
15	护套老化后抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
16	护套老化后断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
17	护套老化后抗张强度变化率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
18	护套老化后断裂伸长率变化率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
19	护套失重试验	GB/T 2951.32-2008/8.2	GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4
20	曲挠试验	GB/T 5023.2-2008/2.2、3.1 GB/T 5023.6-2006/3.4.3	GB/T 5023.1-2008/5.6.3.1 JB/T 8734.1-2016/6.7
21	电缆的成束阻燃试验	GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022	GB/T 19666-2019/6.1.2
说明	相关检测项目的规定值以系列产品标准（GB/T 5023.3～GB/T 5023.7、JB/T 8734.2～JB/T 8734.6）的要求为准。		

表 3　额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	导体电阻	GB/T 5013.2-2008/2.1	GB/T 5013.1-2008/5.1.5 JB/T 8735.1-2016/6.1
2	绝缘平均厚度	GB/T 5013.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3
3	绝缘最薄处厚度	GB/T 5013.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3
4	护套（覆盖层）平均厚度	GB/T 5013.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2	GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3
5	护套（覆盖层）最薄处厚度	GB/T 5013.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2	GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3
6	绝缘老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
7	绝缘老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
8	绝缘老化后抗张强度	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
9	绝缘老化后断裂伸长率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
10	绝缘老化后抗张强度变化率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
11	绝缘老化后断裂伸长率变化率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
12	绝缘空气弹老化后抗张强度	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/8.1 JB/T 8735.1-2016/8.1
13	绝缘空气弹老化后断裂伸长率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/8.1 JB/T 8735.1-2016/8.1
14	绝缘空气弹老化后抗张强度变化率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/8.1 JB/T 8735.1-2016/8.1
15	绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率	GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/8.1 JB/T 8735.1-2016/8.1
16	护套（覆盖层）老化前抗张强度	GB/T 2951.11-2008/9.2	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
17	护套（覆盖层）老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.2	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
18	护套（覆盖层）老化后断裂伸长率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
19	护套（覆盖层）老化后抗张强度变化率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
20	护套（覆盖层）老化后断裂伸长率变化率	GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
21	绝缘热延伸	GB/T 2951.21-2008/9	GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4
22	护套（覆盖层）热延伸	GB/T 2951.21-2008/9	GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4
23	曲挠试验	GB/T 5013.2-2008/3.1	GB/T 5013.1-2008/5.6.3.1
24	电缆的成束阻燃试验	GB/T 18380.33-2022 GB/T 18380.34-2022 GB/T 18380.35-2022 GB/T 18380.36-2022	GB/T 19666-2019/6.1.2
说明	相关检测项目的规定值以系列产品标准（GB/T 5013.3～GB/T 5013.8、JB/T 8735.2～JB/T 8735.3）的要求为准。		

表 4　单组分聚氨酯泡沫填缝剂产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	外观	JC/T 936-2004/7.1	/	JC/T 936-2004/5.1
2	密度	JC/T 936-2004/7.2	/	JC/T 936-2004/5.2
3	导热系数,35℃	JC/T 936-2004/7.4	/	JC/T 936-2004/5.2
4	拉伸粘结强度	JC/T 936-2004/7.6	/	JC/T 936-2004/5.2
5	剪切强度	JC/T 936-2004/7.7	/	JC/T 936-2004/5.2
6	燃烧性	JC/T 936-2004/7.5 GB/T 8626-2007	/	JC/T 936-2004/5.2
7	发泡倍数	JC/T 936-2004/7.8	/	JC/T 936-2004/5.2

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

七、燃气器具及配件产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取的样品数量见表1。

表1　抽样、备样及数量

产品类别	每批次		同批次所抽取样品要求
	检测样	备样	
家用燃气灶	1台	1台	同规格/型号
瓶装液化石油气调压器	3个	3个	同规格/型号
燃气用具连接用不锈钢波纹软管	3根	3根	同规格/型号
电磁式燃气紧急切断阀	1台	1台	同规格/型号
可燃气体探测器	2台	2台	同规格/型号
商用燃气燃烧器具	1台	/	同规格/型号

2 检验方法与判定依据

表2　家用燃气灶检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	气密性		GB 16410-2020/6.6 表14	GB 16410-2020/5.2.1
2	热负荷		GB 16410-2020/6.7 表15中1、2、3	GB 16410-2020/5.2.2 a）、b）、c）
3	燃烧工况	离焰	GB 16410-2020/6.8.2 表17中2	GB 16410-2020/5.2.3 表2中2
4		熄火	GB 16410-2020/6.8.2 表17中3	GB 16410-2020/5.2.3 表2中3
5		回火	GB 16410-2020/6.8.2 表17中4	GB 16410-2020/5.2.3 表2中4
6		干烟气中CO浓度(室内型)	GB 16410-2020/6.8.2 表17中7	GB 16410-2020/5.2.3 表2中7
7	温升		GB 16410-2020/6.9 表19中1	GB 16410-2020/5.2.4 表3中1
8	熄火保护装置		GB 16410-2020/6.12 表21中1	GB 16410-2020/5.2.8.1b）

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
9	结构的一般要求	燃气导管	GB 16410-2020/6.21.1	GB 16410-2020/5.3.1.8
10		燃烧器的熄火保护装置	GB 16410-2020/6.21.1	GB 16410-2020/5.3.1.5~5.3.1.6
11	耐热冲击		GB 16410-2020/6.10	GB 16410-2020/5.2.6
12	耐重力冲击		GB 16410-2020/6.11	GB 16410-2020/5.2.7

表 3　瓶装液化石油气调压器检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	结构	一般要求	GB 35844-2018/6.11	GB 35844-2018/5.2.1.3
2		调压器的接头部件	GB 35844-2018/6.11	GB 35844-2018/5.2.5.2、5.2.5.3、5.2.5.4
3		压力或流量安全装置	GB 35844-2018/C.3.4	GB 35844-2018/C.3.2、C.3.3
4	气密性		GB 35844-2018/6.3.1	GB 35844-2018/5.3.3
5	调压静特性		GB 35844-2018/6.6	GB 35844-2018/5.3.6
6	耐冲击性		GB 35844-2018/6.7.1	GB 35844-2018/5.3.7.1
7	连接接头机械强度		GB 35844-2018/6.7.3	GB 35844-2018/5.3.7.3
8	材料		GB 35844-2018/6.10.1	GB 35844-2018/5.1.3.2

表 4　燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	气密性	GB 41317-2024/7.3.1	GB 41317-2024/表 4 中 1
2	耐压性	GB 41317-2024/7.3.2	GB 41317-2024/表 4 中 2
3	弯曲性	GB 41317-2024/7.3.8	GB 41317-2024/表 4 中 8
4	耐安装强度	GB 41317-2024/7.5.2	GB 41317-2024/表 4 中 18

表 5　电磁式燃气紧急切断阀检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	气密性	GB 44016-2024/7.5	GB 44016-2024/6.5
2	紧急切断性能	GB 44016-2024/7.7	GB 44016-2024/6.7
3	电气安全性	GB /T 30597-2014/附录 E	GB 44016-2024/6.14
4	承压件强度	GB 44016-2024/7.4	GB 44016-2024/6.4

表 6　工业及商业用途点型可燃气体探测器检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	报警动作值	GB 15322.1-2019/5.3	GB 15322.1-2019/4.3.2
2	方位	GB 15322.1-2019/5.6	GB 15322.1-2019/4.3.5
3	绝缘电阻	GB 15322.1-2019/5.13	GB 15322.1-2019/4.3.12
4	电气强度	GB 15322.1-2019/5.14	GB 15322.1-2019/4.3.13
5	高温（运行）试验	GB 15322.1-2019/5.20	GB 15322.1-2019/4.3.15
6	跌落试验	GB 15322.1-2019/5.25	GB 15322.1-2019/4.3.16

表 7　家用可燃气体探测器检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	报警动作值	GB 15322.2-2019/4.3	GB 15322.2-2019/3.3.2
2	方位	GB 15322.2-2019/4.6	GB 15322.2-2019/3.3.5
3	绝缘电阻	GB 15322.2-2019/4.12	GB 15322.2-2019/3.3.11
4	电气强度	GB 15322.2-2019/4.13	GB 15322.2-2019/3.3.12
5	高温（运行）试验	GB 15322.2-2019/4.19	GB 15322.2-2019/3.3.14
6	跌落试验	GB 15322.2-2019/4.24	GB 15322.2-2019/3.3.15

表 8　商用燃气燃烧器具检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	通用结构	一般要求	GB 35848-2024/6.2.1	GB 35848-2024/5.2.1.13
2		电气系统	GB 35848-2024/6.2.1	GB 35848-2024/5.2.4.5
3	燃气系统零部件	一般要求	GB 35848-2024/6.2.2	GB 35848-2024/5.3.1.15
4	燃气系统密封性		GB 35848-2024/6.3	GB 35848-2024/5.5.2

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
5	热负荷准确度		GB 35848-2024/6.4	GB 35848-2024/5.5.3
6	燃烧工况	干烟气中 $CO_{(\alpha=1)}$ 含量	GB 35848-2024/6.5.7	GB 35848-2024/5.5.4.7
7	熄火保护装置		GB 35848-2024/6.6	GB 35848-2024/5.5.5
8	电气性能	标志	GB 35848-2024/6.12	GB 35848-2024/5.5.11.1
9		接地措施	GB 35848-2024/6.12	GB 35848-2024/5.5.11.8

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

八、床上用品、鞋类、箱包产品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽样数量见表 1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

表 1　抽取样品数量

序号	产品种类		抽样数量（条/套/个）	检验样品数量（条/套/个）	备用样品数量（条/套/个）
1	无填充物床上用品	床单、被套、床罩、毛巾被	2	1	1
		枕套	3	2	1
		毯子	2	1	1
		配套床上用品	2	1	1
2	有填充物床上用品	绗缝制品	2	1	1
		被类	2	1	1
		枕、靠垫类产品	3	2	1
3	鞋类产品	旅游鞋/休闲鞋/布鞋/皮鞋/皮凉鞋	3	2	1
		童鞋	3	2	1
		老人鞋/老年橡塑鞋	4	2	2
4	箱包产品	背提包	3	2	1
		旅行箱包	3	2	1
		学生书袋	3	2	1

2 检验方法与判定依据

表 2　床上用品产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	GB 18401-2010	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
2	pH 值	GB/T 7573-2009	GB 18401-2010	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	GB 18401-2010	/
4	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	GB 18401-2010	GB/T 22796-2021 明示质量要求
5	耐酸汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	GB 18401-2010	GB/T 22796-2021 明示质量要求
6	耐碱汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	GB 18401-2010	GB/T 22796-2021 明示质量要求
7	耐干摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	GB 18401-2010	明示质量要求
8	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007 5.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3	GB 18383-2007 4.1.4、4.1.5、4.1.6	/
9	耐湿摩擦色牢度	GB/T 3920-2008	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求
10	耐光色牢度	GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求
11	断裂强力	GB/T 3923.1-2013	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求
12	起球性能	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.2-2008	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求
13	纤维成分及含量	FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008	/	GB/T 29862-2013 明示质量要求

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		FZ/T 01112-2012 FZ/T 01026-2017 GB/T 38015-2019 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013 等		
14	填充物质量偏差率	GB/T 22796-2021 5.1.1 明示执行标准	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求
15	脱毛量/脱毛率	FZ/T 62009-2021 FZ/T 62027-2015 附录 B	/	GB/T 22796-2021 FZ/T 62027-2015 明示质量要求
16	产品使用说明	GB/T 5296.4-2012	/	GB/T 22796-2021 明示质量要求

表 3　老人鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	有效跟高	GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.1
2	剥离强度	GB/T 3903.3-2011 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.2
3	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2017 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.3
4	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.4
5	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2022 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.5
6	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2023 方法 A GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.6
7	微孔底压缩变形量	HG/T 2876-2009 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.7
8	外底硬度	GB/T 3903.4-2017 GB/T 43587-2023	/	GB/T 43587-2023/4.4.10

表 4　旅游鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011 GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.3.1
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008 GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.3.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008 GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.3.3 及修改单
4	外底与外中底粘合强度	QB/T 2886-2007 GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.3.4
5	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.3.6
6	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005 GB/T 15107-2013	/	GB/T 15107-2013/ 5.4.1
7	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005	/	GB/T 15107-2013/ 5.4.2

表 5 休闲鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	耐折性能	GB/T 3903.1-2017 QB/T 2955-2017	/	QB/T 2955-2017/5.4.1
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017 QB/T 2955-2017	/	QB/T 2955-2017/5.4.2
3	剥离强度	GB/T 3903.3-2011 QB/T 2955-2017	/	QB/T 2955-2017/5.4.3
4	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008	/	QB/T 2955-2017/5.4.5
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A QB/T 2955-2017	/	QB/T 2955-2017/5.4.8
6	鞋帮拉出强度	QB/T 2955-2017	/	QB/T 2955-2017/5.4.4
7	可分解有害芳香胺	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005	/	QB/T 2955-2017/5.5.1
8	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005	/	QB/T 2955-2017/5.5.2

表 6　布鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011 QB/T 4329-2012	/	QB/T 4329-2012/5.3.1

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
2	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2008 QB/T 4329-2012	/	QB/T 4329-2012/5.3.2
3	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008	/	QB/T 4329-2012/5.3.3
4	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2008	/	QB/T 4329-2012/5.3.5
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A QB/T 4329-2012	/	QB/T 4329-2012/5.3.4
6	可分解致癌芳香胺染料含量	GB/T 17592-2006 GB/T 19942-2005	/	QB/T 4329-2012/5.4.2
7	游离或可部分水解的甲醛含量	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005	/	QB/T 4329-2012/5.4.3
8	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34-2019	/	QB/T 4329-2012/5.4.1
9	勾心硬度	GB/T 230.1-2018	/	QB/T 4329-2012/5.4.1
10	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021	/	QB/T 4329-2012/5.4.1
11	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021	/	QB/T 4329-2012/5.4.1

表 7　老年橡塑鞋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	硬度	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007	/	HG/T 5294-2018/4.2
2	磨耗量	GB/T 9867-2008 方法 A	/	HG/T 5294-2018/4.2
3	压缩变形	HG/T 2876-2009	/	HG/T 5294-2018/4.2
4	拔出力	HG/T 2877-2014	/	HG/T 5294-2018/4.2
5	帮底黏合强度	GB/T 21396-2008	/	HG/T 5294-2018/4.2
6	防滑性能	HG/T 3780-2005 方法 2	/	HG/T 5294-2018/4.2
7	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A HG/T 5294-2018	/	HG/T 5294-2018/4.2
8	6 价铬	GB/T 22807-2008	/	HG/T 5294-2018/4.4

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
9	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 GB/T 23344-2009	/	HG/T 5294-2018/4.4
10	含氯酚（五氯苯酚（PCP）、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））	GB/T 18414.1-2006	/	HG/T 5294-2018/4.4

表 8　皮鞋产品检验项目（QB/T 1002-2015）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011	/	QB/T 1002-2015/5.5.1
2	外底与外中底黏合强度	GB/T 21396-2008	/	QB/T 1002-2015/5.5.2
3	鞋帮拉出强度	QB/T 1002-2015	/	QB/T 1002-2015/5.5.3
4	成鞋耐折性能	GB/T 3903.1-2017	/	QB/T 1002-2015/5.5.4
5	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008	/	QB/T 1002-2015/5.5.5
6	跟面耐磨性能	GB/T 26703-2011	/	QB/T 1002-2015/5.5.6
7	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015	/	QB/T 1002-2015/5.5.7
8	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2008	/	QB/T1002-2015/5.5.8
9	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 A 法	/	QB/T 1002-2015/5.5.9
10	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2005	/	QB/T 1002-2015/5.6.1
11	游离或可部分水解的甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005	/	QB/T 1002-2015/5.6.2
12	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34-2019	/	QB/T 1002-2015/5.5.10
13	勾心硬度	GB/T 230.1-2018	/	QB/T 1002-2015/5.5.10

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
14	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021	/	QB/T 1002-2015/5.5.10
15	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021	/	QB/T 1002-2015/5.5.10

表 9　普通运动鞋产品检测项目（HG/T 2017-2011）

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	外底硬度	GB/T 531.1-2008	/	HG/T 2017-2011/表 1
2	围条与鞋帮粘合强度	GB/T 532-2008 HG/T 2017-2011 表 1	/	HG/T 2017-2011/表 1
3	外底密度	GB/T 533-2008 HG/T 2017-2011 表 1	/	HG/T 2017-2011/表 1
4	外底厚度	HG/T 2017-2011 附录 A	/	HG/T 2017-2011/4.3

表 10　普通运动鞋产品检测项目（HG/T 2017-2024）

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	外底密度	GB/T 533-2008	/	HG/T 2017-2024/表 1
2	外底硬度	GB/T 531.1-2008	/	HG/T 2017-2024/表 1
3	外底防滑性能	HG/T 3780-2005	/	HG/T 2017-2024/表 1
4	外底耐磨性能	GB/T 9867-2008	/	HG/T 2017-2024/表 1
5	围条与鞋帮粘合强度	HG/T 4805-2015	/	HG/T 2017-2024/表 1
6	整鞋屈挠性能	HG/T 2871-2022	/	HG/T 2017-2024/表 1
7	外底厚度	HG/T 2017-2024 附录 B	/	HG/T 2017-2024/表 2

表 11　运动鞋（轻便胶鞋）产品检测项目（HG/T 2018-2014）

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求

序号	检测项目	检测方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	外底磨耗量	HG/T 2018-2014 /5.3 GB/T 1689-1998	/	HG/T 2018-2014/表 1
2	外底硬度	GB/T 531.1-2008	/	HG/T 2018-2014/表 1
3	围条与鞋帮粘合强度	HG/T 2018-2014 /5.5 GB/T 532-2008	/	HG/T 2018-2014/表 1
4	底板厚度	HG/T 2018-2014 附录 A	/	HG/T 2018-2014/4.3

表 12　皮凉鞋检验项目（GB/T 22756-2017）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	耐折性能	GB/T 3903.1-2017	/	GB/T 22756-2017/5.4.1
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2008	/	GB/T 22756-2017/5.4.2
3	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011	/	GB/T 22756-2017/5.4.3
4	帮带拉出强度	GB/T 22756-2017	/	GB/T 22756-2017/5.4.4
5	成型底鞋跟硬度	GB/T 3903.4-2008	/	GB/T 22756-2017/5.4.5
6	外底与外中底粘合强度	GB/T 21396-2008	/	GB/T 22756-2017/5.4.6
7	鞋跟结合力	GB/T 11413-2015	/	GB/T 22756-2017/5.4.7
8	跟面耐磨性能	GB/T 26703-2011	/	GB/T 22756-2017/5.4.11
9	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007	/	GB/T 22756-2017/5.4.10
10	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005	/	GB/T 22756-2017/5.5.1
11	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005	/	GB/T 22756-2017/5.5.2
12	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34-2019	/	GB/T 22756-2017/5.4.8

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
13	勾心硬度	GB/T 230.1-2018	/	GB/T 22756-2017/5.4.8
14	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021	/	GB/T 22756-2017/5.4.8
15	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021	/	GB/T 22756-2017/5.4.8

表 13　鞋类通用安全要求（GB 25038-2024）检验项目

（2025 年 06 月 01 日后生产的成人鞋产品新增检验项目）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	钉尖和断针要求	GB 25038-2024	GB 25038-2024 第 4.1	/
2	六价铬	GB/T 38402-2019 GB/T 22807-2019	GB 25038-2024 第 4.2	/
3	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019 GB/T 23344-2009 GB/T 33392-2016	GB 25038-2024 第 4.2	/
4	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019	GB 25038-2024 第 4.2	/
5	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 25038-2024 第 4.2	/
6	含氯苯酚	GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021	GB 25038-2024 第 4.2	/
7	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1-2023	GB 25038-2024 第 4.2	/
8	短链氯化石蜡	GB/T 40263-2021 GB/T 38405-2019 SN/T 3814-2014	GB 25038-2024 第 4.2	/

表 14　儿童旅游鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度	GB/T 3903.3-2011	/	QB/T 4331-2021
2	外底耐磨性能	GB/T 3903.2-2017	/	QB/T 4331-2021
3	衬里和内垫耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法 A	/	QB/T 4331-2021

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
4	外底硬度	GB/T 3903.4-2017	/	QB/T 4331-2021
	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条	GB 30585-2014	/
5	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019	GB 30585-2014	/
6	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019	GB 30585-2014	/
7	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019	GB 30585-2014	/
8	重金属总含量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012	GB 30585-2014	/
9	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 30585-2014	/
10	橡胶部件中的N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009	GB 30585-2014	/
11	邻苯二甲酸酯	ISO/TS 16181-1:2021	GB 30585-2014	/

表15　儿童皮鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	耐磨性能	GB/T 3903.2-2017	/	QB/T 2880-2024
2	剥离强度	GB/T 3903.3-2011	/	QB/T 2880-2024
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2017	/	QB/T 2880-2024
4	鞋帮拉出强度	QB/T 2880-2024	/	QB/T 2880-2024
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法A	/	QB/T 2880-2024
6	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34-2019	GB 30585-2014	QB/T 2880-2024
7	勾心硬度	GB/T 230.1-2018	GB 30585-2014	QB/T 2880-2024
8	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021	GB 30585-2014	QB/T 2880-2024
9	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021	GB 30585-2014	QB/T 2880-2024

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
10	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9 条	GB 30585-2014	/
11	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019	GB 30585-2014	/
12	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019	GB 30585-2014	/
13	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019	GB 30585-2014	
14	重金属总含量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012	GB 30585-2014	
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 30585-2014	
16	橡胶部件中的N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009	GB 30585-2014	
17	邻苯二甲酸酯	ISO/TS 16181-1:2021	GB 30585-2014	

表 16　儿童皮凉鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	耐磨性能	GB/T 3903.2-2017	/	QB/T 4546-2021
2	帮底剥离强度	GB/T 3903.3-2011	/	QB/T 4546-2021
3	外底硬度	GB/T 3903.4-2017	/	QB/T 4546-2021
4	帮带拉出强度或帮带拔出力	QB/T 4546-2021	/	QB/T 4546-2021
5	衬里和内垫摩擦色牢度	QB/T 2882-2007 方法A	/	QB/T 4546-2021
6	勾心纵向刚度	GB/T 3903.34-2019	GB 30585-2014	
7	勾心硬度	GB/T 230.1-2018	GB 30585-2014	
8	勾心长度下限值	GB/T 28011-2021	GB 30585-2014	
9	勾心弯曲性能	GB/T 28011-2021	GB 30585-2014	
10	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第	GB 30585-2014	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		5.8、5.9 条		
11	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019	GB 30585-2014	/
12	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019	GB 30585-2014	/
13	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019	GB 30585-2014	
14	重金属总含量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012	GB 30585-2014	
15	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 30585-2014	
16	橡胶部件中的N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009	GB 30585-2014	
17	邻苯二甲酸酯	ISO/TS 16181-1:2021	GB 30585-2014	

表 17　布面童胶鞋产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	外底拉伸强度	GB/T 528-2009	/	GB/T 25036-2021
2	外底拉断伸长率	GB/T 528-2009	/	GB/T 25036-2021
3	外底耐磨性能	GB/T 9867-2008	/	GB/T 25036-2021
4	外底外底硬度	GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007	/	GB/T 25036-2021
5	外底防滑性能	HG/T 3780-2005		GB/T 25036-2021
6	围条与鞋帮粘合强度	HG/T 4805-2015	/	GB/T 25036-2021
7	衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度	QB/T 2882-2007	/	GB/T 25036-2021
8	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第 5.8、5.9 条	GB 30585-2014	/
9	pH 值	GB/T 7573-2002	GB 25038-2010	/
10	游离甲醛	GB/T 2912.1-1998	GB 25038-2010	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
11	可萃取的重金属（铅(Pb)、镉(Cd)、砷（As））	GB/T 17593.2-2007	GB 25038-2010	/
12	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2006	GB 25038-2010	/
13	含氯酚（五氯苯酚(PCP)、2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））	GB/T 18414.1-2006	GB 25038-2010	/
14	N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009	GB 25038-2010	/

表 18　其他类童鞋（除胶鞋）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	物理机械安全性能	GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9 条	GB 30585-2014	/
2	皮革和毛皮中的六价铬	GB/T 22807-2019	GB 30585-2014	/
3	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019	GB 30585-2014	/
4	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019	GB 30585-2014	/
5	重金属总含量（砷、铅、镉）	QB/T 4340-2012	GB 30585-2014	/
6	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 30585-2014	/
7	橡胶部件中的 N-亚硝基胺	GB/T 24153-2009	GB 30585-2014	/
8	邻苯二甲酸酯	ISO 16181-1:2021	GB 30585-2014	/

表 19　童鞋安全技术规范（GB 30585-2024）检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	基本要求	GB 30585-2024 GB 6675.2-2014（含第1号修改单）第5.8、5.9	GB 30585-2024	/

		条		
2	婴幼儿鞋小附件要求	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）第5.24.6.1、5.2、5.8、5.9条	GB 30585-2024	/
3	六价铬	GB/T 38402-2019	GB 30585-2024	/
4	可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019 GB/T 23344-2009 GB/T 33392-2016	GB 30585-2024	/
5	甲醛	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019	GB 30585-2024	/
6	重金属总量	QB/T 4340-2012	GB 30585-2024	/
7	富马酸二甲酯	GB/T 26713-2025	GB 30585-2024	/
8	含氯苯酚	GB/T 18414.1-2006 GB/T 22808-2021	GB 30585-2024	/
9	N-亚硝基胺	ISO 19577:2019	GB 30585-2024	
10	邻苯二甲酸酯	GB/T 32440.1-2023	GB 30585-2024	
11	短链氯化石蜡	GB/T 40263-2021 GB/T 38405-2019 SN/T 3814-2014	GB 30585-2024	

表 20　旅行箱包产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	振荡冲击性能	QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 B 法 QB/T 2155-2018 5.5.4	/	QB/T 2155-2018
2	硬箱箱体耐静压性能	QB/T 2155-2018 5.5.6	/	QB/T 2155-2018
3	箱（包）锁耐用性能	QB/T 2155-2018 5.5.9	/	QB/T 2155-2018
4	缝合强度	QB/T 2155-2018 5.5.11	/	QB/T 2155-2018
5	五金配件耐腐蚀性	QB/T 3826-1999	/	QB/T 2155-2018
6	旅行包面料摩擦色牢度 a	GB/T 40920-2021 GB/T 3920-2008 GB/T 22889-2021 QB/T 2155-2018 5.5.12	/	QB/T 2155-2018

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
7	可分解有害芳香胺染料（织物、皮革、再生革）	GB/T 17592-2011 GB/T 17592-2024 GB/T 19942-2019	/	QB/T 2155-2018
8	游离甲醛（织物、皮革、再生革）	GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019	/	QB/T 2155-2018

表 21　书包（学生书袋）产品检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	负重		QB/T 2858-2007 条款 5.2	/	QB/T 2858-2007
2	缝合强度		QB/T 2858-2007 条款 5.3.1	/	QB/T 2858-2007
3	电镀配件		QB/T 3826-1999 QB/T 3832-1999	/	QB/T 2858-2007
4	拉链耐用度		QB/T 2858-2007 条款 5.3.3	/	QB/T 2858-2007
5	配件		QB/T 2858-2007 条款 5.3.5	/	QB/T 2858-2007
6	甲醛含量		GB/T 2912.1-1998	/	QB/T 2858-2007
7	可迁移元素最大限量		GB 6675-2003 附录 C	/	QB/T 2858-2007
8	旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆	拉杆长度	QB/T 2858-2007 条款 5.6	/	QB/T 2858-2007
		拉杆形状		/	
		护脊装置		/	
		可靠性		/	
9	背带类书袋的性能	舒适度	QB/T 2858-2007 条款 5.6	/	QB/T 2858-2007
		书袋带		/	
		提把		/	

表 22 书包（背提包）、背提包产品检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	游离甲醛	皮革、毛皮、再生革材料	GB/T 19941.1-2019	GB 20400-2006	QB/T 1333-2018
		纺织材料	GB/T 2912.1-2009	/	QB/T 1333-2018

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
2	可分解有害芳香胺染料	皮革、毛皮、再生革	GB/T 19942-2019	GB 20400-2006	QB/T 1333-2018
		纺织材料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	/	QB/T 1333-2018
3	振荡冲击性能		QB/T 1333-2018 条款 5.3.1 QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017	/	QB/T 1333-2018
4	包锁耐用性能		QB/T 1333-2018/ 条款 5.3.2	/	QB/T 1333-2018
5	拉链耐用度		QB/T 1333-2018/ 条款 5.3.4	/	QB/T 1333-2018
6	缝合强度		QB/T 1333-2018 条款 5.3.5	/	QB/T 1333-2018
7	摩擦色牢度		QB/T 1333-2018 条款 5.3.7 QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 QB/T 2790-2006	/	QB/T 1333-2018
	五金配件耐腐蚀性		QB/T 3826-1999	/	QB/T 1333-2018

表 23 学生用品的安全通用要求（GB 21027-2020）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	可迁移元素的限量	GB 6675.4-2014	GB 21027-2020	/
2	游离甲醛含量	GB/T 32606-2016	GB 21027-2020	/
3	可分解有害芳香胺染料	GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009	GB 21027-2020	/
4	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	GB/T 22048-2022	GB 21027-2020	/
说明	/			

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

九、农资产品（化肥、农用薄膜）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

化肥每批次样品抽取两份，每份 500g，其中 1 份作为检验样品，1 份作为备用样品。

农用薄膜每批次样品抽取 4 平方米，其中 2 平方米作为检验样品，2 平方米作为备用样品。需将卷膜去掉外层 2 米后，每卷沿幅宽方向取样，且保证样品折叠后面积不小于 A4 大小，表面无明显折痕。

2 检验项目和依据

表 1　复合肥料产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	总氮（N）	GB/T 15063-2020/6.3.1	GB/T 15063-2020/4.2	/
2	有效磷（P_2O_5）	GB/T 15063-2020/6.3.2	GB/T 15063-2020/4.2	/
3	氧化钾（K_2O）	GB/T 15063-2020/6.3.3	GB/T 15063-2020/4.2	/
4	总养分（$N+P_2O_5+K_2O$）	GB/T 15063-2020/6.3.4	GB/T 15063-2020/4.2	/
5	硝态氮	GB/T 15063-2020/6.4	GB/T 15063-2020/4.2	/
6	水溶性磷占有效磷百分率	GB/T 15063-2020/6.3.2	GB/T 15063-2020/4.2	/
7	氯离子	GB/T 24890-2010（仲裁法） GB/T 15063-2020 附录 B	GB/T 15063-2020/4.2	/
8	粒度（1.00mm~4.75mm 或 3.35mm~5.60mm）	GB/T 24891-2010	GB/T 15063-2020/4.2	/
9	总砷	GB/T 23349-2020/3.2 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
10	总镉	GB/T 23349-2020/3.3 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
11	总铅	GB/T 23349-2020/3.5 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
12	总铬	GB/T 23349-2020/3.4 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
13	总汞	GB/T 23349-2020/3.6	GB 38400-2019/4.1	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
		ISO 17318-2015		
14	总铊	GB 38400-2019 附录 B	GB 38400-2019/4.1	/
15	缩二脲	GB/T 22924-2024 GB/T 2441.2-2010 ISO 18643-2016	GB 38400-2019/4.1 GB/T 15063-2020/4.3	/
16	包装标识	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5 GB/T 15063-2020/8.3、8.4、8.5、8.6	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5	GB/T 15063-2020/8.3、8.4、8.5、8.6

表 2　农业用尿素产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	总氮(N)的质量分数	GB/T 2441.1-2008 GB/T 2440-2017/5.2	/	GB/T 2440-2017/4.2
2	缩二脲	GB/T 2441.2-2010 GB/T 22924-2024 ISO 18643-2016	GB 38400-2019/4.1	GB/T 2440-2017/4.2
3	亚甲基二脲(以 HCHO 计)的质量分数	GB/T 2441.9-2010	/	GB/T 2440-2017/4.2
4	水分	GB/T 2441.3-2010	/	GB/T 2440-2017/4.2
5	粒度 (d0.85mm~2.80mm d1.18mm~3.35mm d2.00mm~4.75mm d4.00mm~8.00mm)	GB/T 2441.7-2010	/	GB/T 2440-2017/4.2
6	总砷	GB/T 23349-2020/3.2 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
7	总镉	GB/T 23349-2020/3.3 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
8	总铅	GB/T 23349-2020/3.5 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
9	总铬	GB/T 23349-2020/3.4 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
10	总汞	GB/T 23349-2020/3.6 ISO 17318-2015	GB 38400-2019/4.1	/
11	总铊	GB 38400-2019 附录 B	GB 38400-2019/4.1	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
12	包装标识	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5 GB/T 2440-2017/7.1、7.2	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5	GB/T 2440-2017/7.1、7.2

表 3　大量元素水溶肥料产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	总氮(N)含量	NY/T 1977-2010/3	/	NY/T 1107-2020/4.2
2	磷(P_2O_5)含量	NY/T 1977-2010/4	/	NY/T 1107-2020/4.2
3	钾(K_2O)含量	NY/T 1977-2010/5	/	NY/T 1107-2020/4.2
4	大量元素含量	NY/T 1107-2020	/	NY/T 1107-2020/4.2
5	缩二脲含量	NY/T 2670-2020 附录 A	/	NY/T 1107-2020/4.2
6	氯离子含量	NT/T 1117-2010/6	/	NY/T 1107-2020/4.2
7	总砷	NY/T 1978-2022/5	/	NY 1110-2010/4
8	总镉	NY/T 1978-2022/6	/	NY 1110-2010/4
9	总铅	NY/T 1978-2022/7	/	NY 1110-2010/4
10	总铬	NY/T 1978-2022/8	/	NY 1110-2010/4
11	总汞	NY/T 1978-2022/4	/	NY 1110-2010/4
12	总铊	GB 38400-2019 附录 B	GB 38400-2019/4.1	/
13	包装标识	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5 NY/T 1107-2020/7.2、7.3、7.4、7.5、7.11	GB 18382-2021/7.1.3、7.3、7.5	NY/T 1107-2020/7.2、7.3、7.4、7.5、7.11

表 4　聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	标称厚度	GB 13735-2017/6.3	GB 13735-2017/5.1.1
2	厚度偏差	GB 13735-2017/6.3	GB 13735-2017/5.1.2
3	拉伸负荷（纵、横向）	GB 13735-2017/6.7	GB 13735-2017/5.5
4	断裂标称应变（纵、横向）	GB 13735-2017/6.7	GB 13735-2017/5.5
5	直角撕裂负荷（纵、横向）	GB 13735-2017/6.8	GB 13735-2017/5.5

表 5　农业用聚乙烯吹塑棚膜产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	厚度极限偏差	GB/T 4455-2019/7.4	/	GB/T 4455-2019/6.2
2	厚度平均偏差	GB/T 4455-2019/7.4	/	GB/T 4455-2019/6.2
3	拉伸强度（纵、横向）	GB/T 4455-2019/7.6	/	GB/T 4455-2019/6.5
4	断裂标称应变（纵、横向）	GB/T 4455-2019/7.6	/	GB/T 4455-2019/6.5
5	直角撕裂强度（纵、横向）	GB/T 4455-2019/7.7	/	GB/T 4455-2019/6.5
6	透光率	GB/T 4455-2019/7.9	/	GB/T 4455-2019/6.7
7	雾度	GB/T 4455-2019/7.9	/	GB/T 4455-2019/6.7
8	初滴时间	GB/T 4455-2019/附录 A	/	GB/T 4455-2019/6.8
9	流滴失效时间	GB/T 4455-2019/附录 A	/	GB/T 4455-2019/6.8

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十、食品相关产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

食品接触用金属制品（最多）：每批次产品抽取 2 份样品，每份样品与食品接触面的表面积不小于 2dm2,其中 1 份作为检验样品，1 份作为备用样品。

食品接触用陶瓷制品（最多）：每批次样品抽取 2 只样品，其中 1 只作为检验样品，1 只作为备用样品。

食品接触用塑料制品抽样数量见表 1；食品接触用纸制品抽样数量见表 2。

表 1　食品接触用塑料制品抽样数量

序号	样品种类		抽样数量（最多）
1	非复合膜袋		膜类：6m2 。其中检验样品 3m2，备用样品 3m2。 袋类：30 个。其中检验样品 20 个，备用样品 10 个。
2	复合膜袋		膜类：每批次样品抽取 8m2 ，其中 5m2 作为检验样品，3m2 作为备用样品。 袋类：每批次样品抽取 100 个，其中 80 个作为检验样品，20 个作为备用样品。
3	片材		4m2。检验样品 2m2，备用样品 2m2。
4	编织袋		5 个。检验样品 3 个，备用样品 2 个。
5	塑料瓶		12 个。其中检验样品 10 个，备用样品 2 个。
6	瓶盖		60 个（配 1 个瓶如有）。其中检验样品 40 个（配 1 个瓶如有），备用样品 20 个（配 1 个瓶如有)。
7	瓶盖垫片		120 个。其中检验 100 个，备用样品 20 个。同时抽取原膜 2m2。其中检验样品 1m2，备用样品 1m2。
8	食品接触用瓶坯		25 个。其中检验样品 20 个，备用样品 5 个。
9	塑料瓶、杯、碗、碟		12 个，其中，检验样品 10 个，备用样品 2 个。
10	塑料筷子		20 双，其中，检验样品 16 双，备用样品 4 双。
11	一次性塑料餐饮具		120 个。其中检验样品 80 个，备用样品 40 个。
12	塑料菜板		6 个。其中检验样品 4 个，备用样品 2 个。
13	塑料滴管		24 个。其中检验样品 20 个，备用样品 4 个。
14	其他	如油桶、牛奶桶等	6 个。其中检验样品 4 个，备用样品 2 个；
		如吸管、奶酪棒、刀、叉、勺、筷子等	总面积 3000cm2，其中检验样品 2400cm2，备用样品 600cm2 。
15	可降解直接接触食品塑料制品		2kg，其中检验样品 1kg，备用样品 1kg。

表 2　食品接触用纸制品抽样数量

序号	样品种类	抽样数量（最多）
1	食品用纸包装	对于食品包装用纸和纸板，每批次产品抽取约 13 m2，其中约 8 m2 作为检验样品（微生物检验 3 m2，其他项目检验 5 m2），约 5 m2 作为备用样品。 对于食品包装用纸和纸板制成的成型品，每批次产品抽取 3 包（300 张（片、只）），其中 2 包（200 张（片、只））作为检验样品（微生物检验样品 1 包（100 张（片、只）），其他项目检验样品 1 包（100 张（片、只）），1 包（100 张（片、只））作为备用样品。
2	纸杯、纸餐具、纸袋、纸筒、纸吸管	每批次产品抽取样品 3 包（300 只），其中 2 包（200 只）作为检验样品（微生物检验样品 1 包（100 只），其他项目检验样品 1 包（100 只）），1 包（100 只）作为备用样品。
3	纸盒、纸罐	每批次产品抽取样品 3 包（120 只），其中 2 包（80 只）作为检验样品（微生物检验样品 1 包（40 只），其他项目检验样品 1 包（40 只）），1 包（40 只）作为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表 3　食品接触用塑料制品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.7–2023/4.2 GB 4806.14–2023/5.2	GB 4806.7–2023/4.2 GB 4806.14–2023/5.2
2	总迁移量	GB 31604.8–2021	GB 4806.7–2023/4.3.1 GB 4806.14–2023/5.3
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2–2016	GB 4806.7–2023/4.3.1 GB 4806.14–2023/5.3
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9–2016	GB 4806.7–2023/4.3.1 GB 4806.14–2023/5.3
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52–2021	GB 4806.7–2023/4.3.1 GB 4806.14–2023/5.3
6	脱色试验	GB 31604.7–2023	GB 4806.7–2023/4.3.1
7	双酚 A 特定迁移量（限 PC、PEI、PSU、双酚 A 型环氧树脂材质）	GB 31604.10–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2
8	1,3–丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）	GB 31604.12–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2
9	1–辛烯特定迁移量（限 PE 材质）	GB 31604.14–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2
10	三聚氰胺特定迁移量（限 MF 材质）	GB 31604.15–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2
11	丙烯腈特定迁移量（限 AS、ABS、PAN、PVDC 材质）	GB 31604.17–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2
12	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）	GB 31604.19–2016	GB 4806.7–2023/4.3.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
13	乙酸乙烯酯特定迁移量（限 PE，PVOH、EVOH 材质）	GB 31604.20-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
14	特定迁移总量(以对苯二甲酸计)（限 PET，PBAT、PBT、PA、PCT、PTT 材质）	GB 31604.21-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
15	特定迁移总量（以丙烯酸计）（限 PVDC、PAA、PMMA、PAN 材质）	GB 31604.29-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
16	特定迁移总量（以甲基丙烯酸计）（限 PVDC、双酚 A 型环氧树脂、PS、PMMA、ABS、PE 材质）	GB 31604.29-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
17	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
18	邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
19	邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
20	氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）	GB 31604.31-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
21	特定迁移总量(以顺丁烯二酸计)（限 PP 、PMMA、PBT、UP、PE 材质）	GB 31604.40-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
22	特定迁移总量(以乙二醇计)（限 PET、PBT、UP 材质）	GB 31604.44-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
23	六亚甲基二异氰酸酯最大残留量（以异氰酸根计）（限 PBT、PU、PUR 材质）	GB 31604.45-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
24	特定迁移总量（以甲醛计）（限 MF、POM 材质）	GB 31604.48-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
25	特定迁移量(以锑计)（限 PET 材质）	GB 31604.49-2023	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
26	特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计）（限 PHA、POM、PUR、PU、PBS、PBT、PBAT 材质）	GB 31604.51-2021	GB 4806.7-2023/4.3.2
27	5-亚乙基-2-降冰片烯特定迁移量（限 PP、PE 材质）	GB 31604.53-2022	GB 4806.7-2023/4.3.2
28	4,4’-磺酰基二苯酚特定迁移量（限 PESU 材质）	GB 31604.54-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
29	氮杂环十三烷-2-酮特定迁移量（限 PA 材质）	GB 31604.56-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
30	4,4’-二氟二苯甲酮特定迁移量（限	GB 31604.57-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
	PEEK 材质）		
31	大肠菌群	GB 14934-2016/附录 B	GB/T 18006.1-2009/5.9
32	沙门氏菌	GB 14934-2016/附录 C	GB/T 18006.1-2009/5.9
33	霉菌	GB 4789.15-2016	GB/T 18006.1-2009/5.9

表 4　保鲜膜（袋）检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
6	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.7-2023/4.3.1
7	特定迁移总量(以对苯二甲酸计)（限 PET、PB（A）T 材质）	GB 31604.21-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
8	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
9	邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
10	邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
11	氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）	GB 31604.31-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
12	特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计）（限 PB（A）T 材质）	GB 31604.51-2021	GB 4806.7-2023/4.3.2
13	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）	GB 31604.19-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
14	特定迁移总量（以乙二醇计）（限 PET 材质）	GB 31604.44-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
15	特定迁移量（以锑计）（限 PET 材质）	GB 31604.49-2023	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2

表 5　可重复使用的塑料餐饮具检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
6	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.7-2023/4.3.1
7	双酚 A 特定迁移量 （限 PC、PEI、PSU、双酚 A 型环氧树脂材质）	GB 31604.10-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
8	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）	GB 31604.12-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
9	1-辛烯特定迁移量（限 PE 材质）	GB 31604.14-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
10	丙烯腈特定迁移量（限 AS、ABS、PAN、PVDC 材质）	GB 31604.17-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
11	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限 PA 材质）	GB 31604.19-2016	GB 4806.13-2023/4.3.2
12	乙酸乙烯酯特定迁移量（限 PE，PVOH、EVOH 材质）	GB 31604.20-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
13	特定迁移总量 (以对苯二甲酸计)（限 PET，PBAT、PBT、PA、PCT、PTT 材质）	GB 31604.21-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
14	特定迁移总量（以丙烯酸计）（限 PVDC、PAA、PMMA、PAN 材质）	GB 31604.29-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
15	特定迁移总量（以甲基丙烯酸计）（限 PVDC、双酚 A 型环氧树脂、PS、PMMA、ABS、PE 材质）	GB 31604.29-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
16	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量 （限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
17	邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量 （限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
18	邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
19	氯乙烯特定迁移量（限 PVC、PVDC 材质）	GB 31604.31-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
20	特定迁移总量 (以顺丁烯二酸计)（限 PP、PMMA、PBT、UP、PE 材质）	GB 31604.40-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
21	特定迁移总量 (以乙二醇计)（限 PET、PBT、UP 材质）	GB 31604.44-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
22	六亚甲基二异氰酸酯最大残留量（以异氰酸根计）(限 PBT、PU、PUR 材质）	GB 31604.45-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
23	特定迁移量 (以锑计)（限 PET 材质）	GB 31604.49-2023	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2
24	特定迁移总量(以 1,4-丁二醇计)(限 PHA、POM、PUR、PU、PBS、PBT、PBAT 材质）	GB 31604.51-2021	GB 4806.7-2023/4.3.2
25	5-亚乙基-2-降冰片烯特定迁移量（限 PP、PE 材质）	GB 31604.53-2022	GB 4806.7-2023/4.3.2
26	4,4’-磺酰基二苯酚特定迁移量（限 PESU 材质）	GB 31604.54-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
27	氮杂环十三烷-2-酮特定迁移量（限 PA 材质）	GB 31604.56-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2
28	4,4’-二氟二苯甲酮特定迁移量（限 PEEK 材质）	GB 31604.57-2023	GB 4806.7-2023/4.3.2

表 6　密胺塑料餐具检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
6	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.7-2023/4.3.1

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
7	三聚氰胺特定迁移量	GB 31604.15-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2
8	特定迁移总量（以甲醛计）	GB 31604.48-2016	GB 4806.7-2023/4.3.2

表 7　食品接触用纸制品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	感官要求	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.8-2022/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.7-2023/4.2 GB 4806.8-2022/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	/
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.8-2022/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3	/
3	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9-2016	GB 4806.8-2022/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3	/
4	铅（Pb）	GB 31604.34-2016 或 GB 31604.49-2023	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
5	砷（As）	GB 31604.38-2016 或 GB 31604.49-2023	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
6	荧光性物质	GB 31604.47-2023	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
7	甲醛	GB 4806.8-2022/4.3 GB 31604.48-2016	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
8	1,3-二氯-2-丙醇	GB 4806.8-2022/4.3、附录 A 和 C	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
9	3-氯-1,2-丙二醇	GB 4806.8-2022/4.3、附录 A 和 C	GB 4806.8-2022/4.3.1	/
10	大肠菌群	GB 14934-2016	GB 4806.8-2022/4.4	/
11	沙门氏菌	GB 14934-2016	GB 4806.8-2022/4.4	/
12	霉菌	GB 4806.8-2022 GB 4789.15-2016	GB 4806.8-2022/4.4	/
13	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3	/
14	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3	/
15	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.7-2023/4.3.1	/
16	特定迁移总量（以 1,4-丁二醇计)(限 PBT、PBAT 材质 ）	GB 31604.51-2021	GB 4806.7-2023/4.3.2	/
17	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	GB 31604.55-2023	GB 4806.8-2022/4.3.2 GB 9685-2016	

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
	特定迁移量			
18	感官指标	GB/T 27590-2022/6.2	/	GB/T 27590-2022/5.1

表 8　食品接触用复合膜袋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	感官要求	GB 4806.13-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.13-2023/4.2 GB 4806.14-2023/5.2	/
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.13-2023/4.3 GB 4806.14-2023/5.3	/
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.13-2023/4.3 GB 4806.14-2023/5.3	/
4	重金属（以 Pb 计）	GB 31604.9-2016	GB 4806.13-2023/4.3 GB 4806.14-2023/5.3	/
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.13-2023/4.3 GB 4806.14-2023/5.3	/
6	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.13-2023/4.3	/
7	溶剂残留量总量	GB 31604.60-2024	食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分	GB/T 10004-2008 /5.6
8	苯类溶剂残留量	GB 31604.60-2024	食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分	GB/T 10004-2008 /5.6
9	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2	/
10	邻苯二甲酸二烯丙酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2	/
11	邻苯二甲酸二正丁酯迁移量（限 PVC 材质）	GB 31604.30-2016	GB 9685-2016 GB 4806.7-2023/4.3.2	/
12	大肠菌群	GB 14934-2016	GB 4806.13-2023/4.4	/
13	沙门氏菌	GB 14934-2016	GB 4806.13-2023/4.4	/

表 9　食品接触用玻璃制品产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.5-2016/4.2	GB 4806.5-2016/4.2
2	铅（Pb）	GB 31604.34-2016	GB 4806.5-2016/4.3
3	镉（Cd）	GB 31604.24-2016	GB 4806.5-2016/4.3

表 10　食品接触用陶瓷制品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	铅（Pb）	GB 31604.34-2016	GB 4806.4-2016/4.3
2	镉（Cd）	GB 31604.24-2016	GB 4806.4-2016/4.3
3	感官指标	GB 4806.4-2016/4.2	GB 4806.4-2016/4.2

表 11　含淋（覆）膜、涂层食品接触用纸制品特定检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
2	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.7-2023/4.3.1 GB 4806.14-2023/5.3
3	脱色试验	GB 31604.7-2023	GB 4806.7-2023/4.3.1

表 12　食品接触用金属制品产品检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	感官要求		GB 4806.9-2023/4.2	GB 4806.9-2023/4.2
2	杂质元素迁移量	砷(As)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.1
3		镉(Cd)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.1
4		铅(Pb)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.1
5		锑(Sb)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.1
6	合金元素迁移量	铝(Al)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
7		铬(Cr)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
8		钴(Co)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
9		铜(Cu)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
10		锰(Mn)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
11		钼(Mo)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
12		镍(Ni)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2

13		锡(Sn)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2
14		锌(Zn)	GB 31604.49-2023	GB 4806.9-2023/4.3.2

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十一、食品接触竹木制品、汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）随机抽取两份样品，每份 3L（或 3kg），其中 1 份作为检验样品，1 份作为备用样品。

食品接触竹木制品食品接触竹木制品抽样数量见表 1。

表 1　食品接触竹木制品抽样数量

产品类别	产品种类	抽样数量（最多）	说明
可重复使用的产品	砧板	6 块，其中，检验样品 4 块，备用样品 2 块。	以每块 500 cm2 计
	碗	24 只，其中，检验样品 18 只，备用样品 6 只。	以容量 100mL 计
	杯	48 只，其中，检验样品 36 只，备用样品 12 只。	以容量 60mL 计
	盘	12 个，其中，检验样品 8 个，备用样品 4 个。	/
	筷子	6 包，其中，检验样品 4 包，备用样品 2 包。	以每包 10 双计
	汤勺	20 个，其中，检验样品 16 个，备用样品 4 个。	/
	小勺	40 个，其中，检验样品 32 个，备用样品 8 个。	/
	其它	参照上述产品类别确定抽样数量	总面积 3000cm2，其中，检验样品 2400 cm2,备用样品 600 cm2。
一次性使用的产品	筷子	6 包，其中，检验样品 4 包，备用样品 2 包。	以每包 100 双计
	果签	8 盒，其中，检验样品 6 盒，备用样品 2 盒。	以每盒 500 支计
	串签	6 包，其中，检验样品 4 包，备用样品 2 包。	以每包 1000 支计
	其它	参照上述产品类别确定抽样数量	总面积 3000 cm2，其中检验样品 2400 cm2,备用样品 600 cm2。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验方法与判定依据

表 2　食品接触用竹木制品产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.12-2022 /4.2	GB 4806.12-2022 /4.2
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.12-2022 /4.3.1
3	甲醛	GB 31604.48-2016	GB 4806.12-2022 /4.3.1
4	二氧化硫	GB 4806.12-2022 /附录 A	GB 4806.12-2022 /4.3.1
5	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）	SN/T 2204-2015	GB 4806.12-2022 /4.3.1
6	噻菌灵	GB 4806.12-2022 /附录 B	GB 4806.12-2022 /4.3.1
7	邻苯基苯酚	GB 4806.12-2022 /附录 B	GB 4806.12-2022 /4.3.1
8	抑霉唑	GB 4806.12-2022 /附录 B	GB 4806.12-2022 /4.3.1
9	联苯	GB 4806.12-2022 /附录 B	GB 4806.12-2022 /4.3.1
10	大肠菌群	GB 14934-2016	GB 4806.12-2022 /4.4
11	沙门氏菌	GB 14934-2016	GB 4806.12-2022 /4.4
12	志贺氏菌 a	GB 4789.5-2012	GB/T 19790.2-2005 /5.2
13	金黄色葡萄球菌 a	GB 4789.10-2016	GB/T 19790.2-2005 /5.2
14	溶血性链球菌 a	GB 4789.11-2014	GB/T 19790.2-2005 /5.2
15	霉菌 a	GB 4789.15-2016	GB/T 19790.2-2005 /5.2

若涉及油墨印刷层的竹木制品还应增加表 3 的检验项目

表 3　竹木制品涉及油墨印刷层产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	感官要求	GB 4806.14-2023/5.2	GB 4806.14-2023/5.2
2	总迁移量	GB 31604.8-2021	GB 4806.14-2023/5.3.1.2
3	高锰酸钾消耗量	GB 31604.2-2016	GB 4806.14-2023/5.3.1.2
4	重金属(以 Pb 计)	GB 31604.9-2016	GB 4806.14-2023/5.3.1.2
5	芳香族伯胺迁移总量	GB 31604.52-2021	GB 4806.14-2023/5.3.1.2

表 4　汽车风窗玻璃清洗液（车用玻璃水）产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	冰点	SH/T 0090-1991	/	GB/T 23436-2009/表 1

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
2	pH 值	SH/T 0069-1991	/	GB/T 23436-2009/表 1
3	最低使用浓度下的洗净力	GB/T 23436-2009 附录 B	/	GB/T 23436-2009/表 1
4	相容性	GB/T 23436-2009 附录 C	/	GB/T 23436-2009/表 1
5	金属腐蚀性	GB/T 23436-2009 附录 D	/	GB/T 23436-2009/表 1
6	对橡胶的影响	GB/T 23436-2009 附录 E	/	GB/T 23436-2009/表 1
7	对塑料的影响	GB/T 23436-2009 附录 F	/	GB/T 23436-2009/表 1
8	热稳定性	GB/T 23436-2009 附录 H	/	GB/T 23436-2009/表 1

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十二、塑料制品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次抽样数量见表 1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

表 1　抽取样品数量

序号	产品种类	抽样数量	检验样品数量	备用样品数量
1	塑料袋	30 个	20 个	10 个
2	农用地膜	4m × 1m	2m × 1m	2m × 1m

2 检验项目和依据

表 2　塑料购物袋检验项目

明示执行标准为 GB/T 21661-2020《塑料购物袋》的非直接接触食品购物袋

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	最小厚度	GB/T 21661-2020/6.3、GB/T 21661-2025/6.4、6.5 GB/T 6672-2001	国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）	/

表 3　生物降解塑料购物袋检验项目

明示执行标准为 GB/T 38082-2019《生物降解塑料购物袋》（非食品直接接触购物袋）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	最小厚度	GB/T 38082-2019/ 6.3、GB/T 6672-2001	国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）	/

表 4　淀粉基塑料购物袋检验项目

明示执行标准为 GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》（非食品直接接触购物袋）

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求

1	最小厚度	GB/T 38079-2019/ 6.3、GB/T 6672-2001	国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）	/

表 5　聚乙烯农用地面覆盖薄膜检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	最小厚度	GB/T 6672-2001	国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）	/

表 6　其他塑料购物袋检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	最小厚度	GB/T 6672-2001	国家发展改革委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80 号）	/

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

十三、成品油（汽油、柴油）、车用尿素

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

车用柴油、车用汽油每批次样品抽取 6 升，其中 4 升作为检验样品，2 升作为备用样品。

车用尿素随机抽取 2 桶独立包装的样品，每桶样品不少于 10KG，1 桶作为检验样品，1 桶作为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表 1　车用柴油产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	硫含量	SH/T 0689-2000	GB 19147-2016/表 3
2	闪点（闭口）	GB/T 261-2021	GB 19147-2016/表 3
3	十六烷值	GB/T 386-2021	GB 19147-2016/表 3
4	十六烷指数	SH/T 0694-2000	GB 19147-2016/表 3
5	多环芳烃含量（质量分数）	NB/SH/T 0806-2022	GB 19147-2016/表 3
6	密度（20℃）	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998	GB 19147-2016/表 3
7	润滑性 磨痕直径（60℃）	NB/SH/T 0765-2021	GB 19147-2016/表 3
8	运动黏度（20℃）	GB/T 265-1988	GB 19147-2016/表 3
9	馏程	GB/T 6536-2010	GB 19147-2016/表 3
10	凝点	GB/T 510-2018	GB 19147-2016/表 3
11	冷滤点	NB/SH/T 0248-2019	GB 19147-2016/表 3
12	总污染物含量	GB/T 33400-2016	GB 19147-2016/表 3
13	脂肪酸甲酯含量（体积分数）	NB/SH/T 0916-2015	GB 19147-2016/表 3
14	酸度（以 KOH 计）	GB/T 258-2016 GB/T 258-2025	GB 19147-2016/表 3

表 2　车用汽油产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	研究法辛烷值（RON）	GB/T 5487-2015	GB 17930-2016/表 4、表 A.2

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
2	抗爆指数（RON+MON）/2	GB/T 503-2016 GB/T 5487-2015	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
3	馏程	GB/T 6536-2010	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
4	未洗胶质含量（加入清净剂前）	GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
5	溶剂洗胶质含量	GB/T 8019-2008 GB/T 8019-2025	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
6	硫含量	SH/T 0689-2000	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
7	硫醇（博士试验）	NB/SH/T 0174-2015	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
8	苯含量（体积分数）	GB/T 30519-2024 NB/SH/T 0713-2023	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
9	芳烃含量（体积分数）	GB/T 30519-2024	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
10	烯烃含量（体积分数）	GB/T 30519-2024	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
11	氧含量（质量分数）	NB/SH/T 0663-2014	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
12	甲醇含量（质量分数）	NB/SH/T 0663-2014	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
13	锰含量	NB/SH/T 0711-2019	GB 17930-2016/表 4、表 A.2
14	密度（20℃）	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998	GB 17930-2016/表 4、表 A.2

表 3　车用尿素产品检验项目

序号	检验项目	检测方法	强制性质量要求
1	尿素含量	GB 29518-2013 /附录 A	GB 29518-2013 /表 1
2	密度	SH/T　0604, GB/T　1884, GB/T　1885	GB 29518-2013 /表 1
3	折光率	GB/T　614	GB 29518-2013 /表 1
4	碱度	GB 29518-2013 /附录 B	GB 29518-2013 /表 1
5	缩二脲	GB 29518-2013 /附录 C	GB 29518-2013 /表 1
6	醛类	GB 29518-2013 /附录 D	GB 29518-2013 /表 1
7	不溶物	GB 29518-2013 /附录 E	GB 29518-2013 /表 1
8	磷酸盐	GB 29518-2013 /附录 F	GB 29518-2013 /表 1
9	钙	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
10	铁	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
11	铜	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
12	锌	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
13	铬	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
14	镍	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
15	铝	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
16	镁	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1

17	钠	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
18	钾	GB 29518-2013 /附录 G	GB 29518-2013 /表 1
19	一致性确认	GB 29518-2013	GB 29518-2013

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十四、电动自行车及配件产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

电动自行车每批次样品抽取 2 辆，其中 1 辆作为检验样品，1 辆作为备用样品。

电动自行车用锂离子蓄电池每批次样品抽取 2 组，其中 1 组作为检验样品，1 组作为备用样品。

电动自行车用充电器每批次样品抽取 3 只，其中 2 只作为检验样品，1 只作为备用样品。

2 检验项目和依据

表 1　电动自行车产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	标识与警示语	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/5.2	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.2
2	铭牌	GB 17761—2024/5.1	GB 17761—2024/5.1
3	车速限值	GB 17761—2024/6.1.1.2	GB 17761—2024/6.1.1.1
4	制动性能（干态）	GB 17761—2024/6.1.2 GB 3565.4—2022/4.6.3	GB 17761—2024/6.1.2
5	整车质量	GB 17761—2024/6.1.3	GB 17761—2024/6.1.3
6	结构	GB 17761—2024/6.1.6 GB 3565.2—2022/4.13.2	GB 17761—2024/6.1.6
7	车速提示音	GB 17761—2024/6.1.7.2	GB 17761—2024/6.1.7.1
8	互认协同充电	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/5.8.9	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.8.9
9	电气装置	GB 17761—2024/6.3.1 GB 42295—2022（含第 1 号修改单）/4.3.1	GB 17761—2024/6.3.1
10	淋水涉水	GB 17761—2024/6.1.8.2	GB 17761—2024/6.1.8.1
11	对触及带电部分的防护	GB 42295—2022（含第 1 号修改单）/5.8.1 GB/T 4208—2017 GB 4706.1—2005	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.8.1
12	连接	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/5.3.3	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.3.3
13	短路防护	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/5.8.3	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.8.3

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
14	导线	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/5.3.2	GB 42295-2022（含第 1 号修改单）/4.3.2
15	反射器、照明和鸣号装置	GB 17761—2024/6.2.3.1 GB 3565.2—2022/4.20.4 GB/T 31887.2-2019	GB 17761—2024/6.2.3.1
		GB 17761—2024/6.2.3.2 GB/T 31887.1-2019	GB 17761—2024/6.2.3.2
		GB 17761—2024/6.2.3.3	GB 17761—2024/6.2.3.3

表 2　电动自行车用锂离子蓄电池产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	I_2(A)放电	GB 43854-2024/6.2.2.3	GB 43854-2024/6.2.2.3
2	过放电	GB 43854-2024/6.4.1.3	GB 43854-2024/5.2.1.3
3	过充电	GB 43854-2024/6.4.1.2	GB 43854-2024/5.2.1.2
4	过流放电	GB 43854-2024/6.4.1.5	GB 43854-2024/5.2.1.5
5	外部短路	GB 43854-2024/6.4.1.4	GB 43854-2024/5.2.1.4
6	阻燃性	GB 43854-2024/6.4.3.6	GB 43854-2024/5.2.3.6

表 3　电动自行车用充电器产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	外壳冲击	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.1.1	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.1.1
2	跌落	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.1.2	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.1.2
3	工作温度下的泄漏电流	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.2.1	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.2.1
4	电气强度	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.2.2	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.2.2
5	防触电保护	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.2.4	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.2.4
6	非正常工作 （只测 5.2.5.1、5.2.5.2）	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.2.5.1、6.2.5.2	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.2.5.1、5.2.5.2
7	超温保护	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.4.2	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.4.2
8	过充切断	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.4.3	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.4.3

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
9	延时切断	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.4.4	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.4.4
10	耐热	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.6.1	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.6.1
11	灼热丝	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/6.6.2	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/5.6.2
12	编码	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/7.4	GB 42296-2022（含第 1 号修改单）/7.4

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十五、摩托车、电动自行车乘员头盔等产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

摩托车、电动自行车乘员头盔每批次样品抽取 4 顶，其中 2 顶作为检验样品，2 顶作为备用样品。

运动头盔样品每批次抽取 3 顶，其中 2 顶作为检验样品，1 顶作为备用样品。

2 检验项目和依据

表 1　摩托车、电动自行车乘员头盔产品检验项目

序号	检验项目		检验方法	强制性质量要求
1	结构	壳体[a]	GB 811-2022/6.2	GB 811-2022/5.1
		佩戴装置		
2	视野		GB 811-2022/6.4	GB 811-2022/5.4.1
3	护目镜		GB 811-2022/6.5	GB 811-2022/5.4.2
4	表面摩擦力		GB 811-2022/6.7	GB 811-2022/5.4.4
5	固定装置稳定性		GB 811-2022/6.9	GB 811-2022/5.4.6
6	佩戴装置强度		GB 811-2022/6.10	GB 811-2022/5.4.7
7	吸收碰撞能量[b]		GB 811-2022/6.11	GB 811-2022/5.4.8
8	耐穿透[b]		GB 811-2022/6.12	GB 811-2022/5.4.9
注：a 壳体不测 5.1.2.1、5.1.2.2.b），5.1.2.2.d）壳体反光材料只测总面积和左、右、后三个方向可见； b 环境前处理采用低温。				

表 2　运动头盔产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	结构[a]	GB 24429-2009/6.2	GB 24429-2009/5.1
2	头盔视野	GB 24429-2009/6.4	GB 24429-2009/5.2.2
3	头盔佩戴装置稳定性	GB 24429-2009/6.5	GB 24429-2009/5.2.3
4	头盔佩戴装置强度性能	GB 24429-2009/6.6	GB 24429-2009/5.2.4、5.1.4c)

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
5	头盔吸收碰撞能量性能	GB 24429-2009/6.7（低温）	GB 24429-2009/5.2.5、5.1.1c）
说明	a 结构的检验项目为 5.1、5.1.1 b）、5.1.1 c）、5.1.1 d）、5.1.1 e）、5.1.2 c）、5.1.2 d）、5.1.2 e）、5.1.4、5.1.5；		

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十六、移动电源、无人机、计算机

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

移动电源每批次产品抽取样品 3 个，其中 2 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

无人机每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

计算机每批次产品抽取样品 2 台，其中 1 台作为检验样品，1 台作为备用样品。

2 检验方法与判定依据

表 1　移动电源产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	常温下的有效输出容量	GB/T 35590-2017	/	GB/T 35590-2017
2	转换效率	GB/T 35590-2017	/	GB/T 35590-2017
3	输出电压	GB/T 35590-2017	/	GB/T 35590-2017
4	短路保护	GB/T 35590-2017	/	GB/T 35590-2017
5	无线电骚扰	GB/T 35590-2017	/	GB/T 35590-2017

表 2　无人机产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	机体结构	GB 42590-2023	GB 42590-2023	/
2	防差错	GB 42590-2023	GB 42590-2023	/
3	感知和避让	GB 42590-2023	GB 42590-2023	/
4	射频电磁场辐射	GB/T 38909-2020	GB 42590-2023	/
5	静电放电	GB/T 38909-2020	GB 42590-2023	/

表 3　计算机产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
1	电气间隙	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022	/
2	爬电距离	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022	/
3	抗电强度试验	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022	/
4	预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022	/
5	热灼伤（接触温度限值）	GB 4943.1-2022	GB 4943.1-2022	/

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求	推荐性质量要求
6	1GHz 以下辐射发射	GB/T 9254.1-2021	GB/T 9254.1-2021	/
7	交流电源端口的传导发射	GB/T 9254.1-2021	GB/T 9254.1-2021	/

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

十七、安全帽

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

普通型产品每批次抽取样品 14 顶，其中 7 顶作为检验样品，7 顶作为备用样品。

特殊型产品每批次抽样数量见表 1。

表 1 特殊型产品抽样数量

	组合种类	特殊技术性能				抽样总数量（顶）	检样数量（顶）	备样数量（顶）
		防静电性能（A）	电绝缘性能（JG）	侧向刚性（LD）	阻燃性能（Z）			
产品所具备的特殊技术性能	1		——	——	——	16	8	8
	2	——		——	——	16	8	8
	3	——	——		——	16	8	8
	4	——	——	——		14	7	7
	5		——		——	18	9	9
	6		——	——		16	8	8
	7		——			18	9	9
	8	——			——	18	9	9
	9	——		——		16	8	8
	10	——				18	9	9
	11	——	——			16	8	8

2 检验项目和依据

表 2 安全帽产品检验项目

序号	检验项目	检验方法	强制性质量要求
1	垂直间距	GB/T 2812-2024/7.1.5	GB 2811-2019/5.2.10
2	下颏带强度	GB/T 2812-2024/7.6	GB 2811-2019/5.2.14
3	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）	GB/T 2812-2024/7.7	GB 2811-2019/5.2.16
4	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）	GB/T 2812-2024/7.9	GB 2811-2019/5.2.17
5	阻燃性能	GB/T 2812-2024/7.11	GB 2811-2019/5.3.1
6	侧向刚性	GB/T 2812-2024/7.10	GB 2811-2019/5.3.2
8	电绝缘性能	GB/T 2812-2024/7.12	GB 2811-2019/5.3.5
9	防静电性能	GB/T 2812-2024/7.13	GB 2811-2019/5.3.6

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。